# Termossifão vitrificado DUAL

## 160 até 300 L

### Principais Caraterísticas

• Dupla Câmara em aço com tratamento vitrificado
• Isolamento térmico em poliuretano rígido de alta densidade com 50mm de espessura;
• Protecção anti-corroção com ânodo de magnésio (incluído);
• Revestimento exterior em aço pintado;
• Inclui apoio eléctrico com termostato (Regulável de 30º a 80º) Nota: Os termoacumuladores são equipados com Ânodo de Magnésio. Como é material de desgaste, exclui-se da garantia.

### Descrição do Produto

Nova gama de termoacumuladores para utilização em sistemas solares por termossifão. Construção em aço vitrificado e com dupla câmara. O ânodo de magnésio incluído, oferece uma protecção adicional contra a corrosão e a electrólise. Para colocação no exterior e montagem horizontal. Disponível nas capacidades de 160, 200 e 300 Litros.

Obs: **O circuito primário (glicol) deve ser carregado sempre após o enchimento da água da cuba.**

### Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|---|---|
| 0208-0401RTK | Termoacumulador 160L Termossifao Vitrificado DUAL (Pintado) |
| 0208-0402RTK | Termoacumulador 200L Termossifao Vitrificado DUAL (Pintado) |
| 0208-0403RTK | Termoacumulador 300L Termossifao Vitrificado DUAL (Pintado) |

| DADOS TÉCNICOS | CAPACIDADE (LTS) | APOIO ELÉCTRICO (W) | PRESSÃO NOMINAL (BAR) | ISOLAMENTO TÉRMICO (MM) | CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | PERDA PERMANENTE (W) | VOLUME ARMAZENADO (LITROS) | DIÂMETRO (MM) | COMP. (MM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termossifão DUAL 160 | 160 | 2000 | 6 | 50 | C | 66 | 150 | ø530 | 1280 | 66 |
| Termossifão DUAL 200 | 200 | 2000 | 6 | 50 | C | 73 | 199 | ø580 | 1280 | 80 |
| Termossifão DUAL 300 | 300 | 2000 | 6 | 50 | C | 90 | 290 | ø580 | 1800 | 100 |



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.