Salamandra CINEA C canalizável

Canalizável

Principais Caraterísticas

- Potência térmica nominal (kW): 14,3
- Potência térmica por convecção e radiação (kW): 12,2
- Rendimento médio (%): 85,1
- Consumo mínimo • máximo (kg/h): 1,11 • 2,94
- Capacidade do depósito (kg): 24
- Consumo eléctrico nominal (W): 160
- Diâmetro da chaminé (mm): 80
- Diâmetro da saída canalizável (mm): 80
- Tubo de tomada de ar (mm): 30
- Tiragem mínima da chaminé (Pa): 10
- Alim. eléctrica (V/Hz): 230/50
- Combustível: pellet Ø6mm
- Peso (kg): 100
- Volume aquecido (m3): 115/310
- Saída de fumos: superior e posterior

Descrição do Produto

Salamandra de pellets a ar para aquecimento ambiente. Com uma potência térmica nominal de 14,3 kW, a forma mais económica de aquecer a sua casa. **Versão canalizável**

- Display com controlo digital;
- Programação semanal;
- Termostato ambiente;
- Funcionamento automático;

Disponível nas versões: painel em aço (vermelho), painel em vidro (branco) e painel em pedra (pedra ardósia ou pedra marfim)
Nota: após a boa recepção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluido de garantia.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-0174	Salamandra de Pellets a Ar CINEA Canalizavel (Painel Aço - Vermelho)
0603-0175	Salamandra de Pellets a Ar CINEA Canalizavel (Painel Vidro - Branco)
0603-0177 *	Salamandra de Pellets a Ar CINEA Canalizavel (Painel Pedra - Marfim)

*Sob encomenda especial

Dimensões



Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem I.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.
WWW.ZANTIA.COM

Ambiente

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.