Máquina de Soldar SSM 315RF

REMS

Descrição do Produto

Máquina de solda de topo para termopar para tubos e conexões de plástico PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Máquina de solda de topo com revestimento termopar PTFE, 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Temperatura regulável 180–290°C, pré-ajuste para tubos PE. Regulação eletrónica de temperatura. Fresadora com motor universal, 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo de aperto. 2 dispositivos de fixação rápida Ø 315 mm com 2 jogos de fixação cada uma Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 suportes de tubo Ø 315 mm com soquetes de suporte de tubo Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Chave de trabalho. Caixa para fixação de conjuntos e suporte tubular. Banco móvel para carrinho.

Modelos e Preços

Código	Modelo
115-255020	

Todos os modelos sob encomenda especial.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.