



Kit de extracție forțată

Principais Caraterísticas

- Alimentare: 230V / 50Hz;
- Ieșire la releu: 230V / 3A;
- Indice de protecție: IP 42;
- Dimensiuni: 110 x 90 x 45mm
- În conformitate cu regulamentul UNI EN IEC 50194.
- Disponibil în versiunile pentru gaz metan sau GPL;
- Alarma acustică și luminoasă.

Descrição do Produto

Kit de extracție forțată pentru echipamente de gaz cu montare pe perete.

Kitul Zantia de extracție forțată a gazului ajută la reglarea problemelor de eliminare a produselor de ardere a incalzitoarelor de apă și centralelor de gaz natural cu tiraj.

Datorita unei instalari rapide și ușoare, acest dispozitiv asigură siguranța atmosferei locuinței.

OPERARE:

Termostatul activează ventilatorului atunci când detectează creșterea temperaturii cauzate de ardere. Astfel produsele de ardere sunt expulzate în mod eficient spre exterior, ventilatorul folosind un motor inversat astfel încât paletelile ventilatorului se rotesc contra-sensului acelor de ceasornic.

DOMENII DE UTILIZARE:

Dispozitivele țintă au următoarele caracteristici:

- Aceste dispozitive trebuie să fie conectate la o conductă de extracție a fumului cu evacuare spre exterior;
- Dispozitivele nu sunt conectate la conducte colective nici orice alt tip de conexiune conductă comună;
- Poate fi aplicat numai în echipamente care au o sondă de temperatură la evacuarea fumului;
- Senzor de temperatură fum închis în mod normal.

Acest dispozitiv este produs în conformitate cu Directiva 90/396 / CEE.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|---------------------------------------|
| 1706-0107 | Forced Extraction Kit for Heaters |
| 1706-0106 | Forced Extraction Kit for Gas Boilers |

