



## Depósito para água AT 77/AT 119/AT 185

### Instalação Soterrar

#### Descrição do Produto

Depósitos para armazenamento subterrâneo de água, fabricados em polietileno de alta densidade, com estabilidade e resistência mecânica incomparáveis.

Com capacidades de 500 até 25 000 litros.

Equipado com manguitos de entrada e saída Ø 110, e com duas bocas de visita Ø 400 mm para facilitar a instalação e manutenção.

Opcionalmente, podem ser fornecidos sem manguitos de entrada e saída

#### Modelos e Preços

| Código      | Modelo                                   |
|-------------|------------------------------------------|
| 15-15400060 | Depósito de Água AT 77 500L (Soterrar)   |
| 15-15400070 | Depósito de Água AT 77 1000L (Soterrar)  |
| 15-15400080 | Depósito de Água AT 77 1500L (Soterrar)  |
| 15-15400090 | Depósito de Água AT 119 2000L (Soterrar) |
| 15-15400100 | Depósito de Água AT 119 3000L (Soterrar) |
| 15-15400010 | Depósito de Água AT 185 4000L            |
| 15-15400020 | Depósito de Água AT 185 5000L            |
| 15-15400026 | Depósito de Água AT 185 6000L            |
| 15-15400027 | Depósito de Água AT 185 7000L            |
| 15-15400030 | Depósito de Água AT 185 8000L            |
| 15-15400040 | Depósito de Água AT 185 9000L            |
| 15-15400050 | Depósito de Água AT 185 10000L           |
| 15-15401200 | Depósito de Água AT 185 12000L           |
| 15-15401500 | Depósito de Água AT 185 15000L           |
| 15-15402000 | Depósito de Água AT 185 20000L           |
| 15-15402500 | Depósito de Água AT 185 25000L           |

Todos os modelos sob encomenda especial.



## Componentes



AT  
77 500



AT  
77 1000



AT  
77 1500



AT  
119 2000



AT  
119 3000



AT  
185 4000



AT  
185 7000



AT  
185 12000



AT  
185 20000



| MODELO       | VOLUME (LITROS) | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ALTURA (M) | PESO APROX. (KG) | INSTALAÇÃO DESENTERRADA |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|
| AT 77 500    | 500             | 1,70            | 0,77        | 0,73       | 27               | Não aplicável           |
| AT 77 1000   | 1.000           | 1,70            | 0,77        | 1,23       | 42               | Não aplicável           |
| AT 77 1500   | 1.500           | 1,70            | 0,77        | 1,66       | 64               | Não aplicável           |
| AT 119 2000  | 2.000           | 1,90            | 1,19        | 1,44       | 92               | Não aplicável           |
| AT 119 3000  | 3.000           | 2,70            | 1,19        | 1,44       | 120              | Não aplicável           |
| AT 185 4000  | 4.000           | 2,05            | 1,85        | 1,55       | 140              | Não aplicável           |
| AT 185 5000  | 5.000           | 2,43            | 1,85        | 1,55       | 160              | Não aplicável           |
| AT 185 6000  | 6.000           | 3,13            | 1,85        | 1,55       | 225              | Não aplicável           |
| AT 185 7000  | 7.000           | 3,50            | 1,85        | 1,55       | 250              | Não aplicável           |
| AT 185 8000  | 8.000           | 4,20            | 1,85        | 1,55       | 280              | Não aplicável           |
| AT 185 9000  | 9.000           | 4,58            | 1,85        | 1,55       | 300              | Não aplicável           |
| AT 185 10000 | 10.000          | 4,97            | 1,85        | 1,55       | 320              | Não aplicável           |
| AT 185 12000 | 12.000          | 6,35            | 1,85        | 1,55       | 420              | Não aplicável           |
| AT 185 15000 | 15.000          | 7,52            | 1,85        | 1,55       | 510              | Não aplicável           |
| AT 185 20000 | 20.000          | 10,06           | 1,85        | 1,55       | 680              | Não aplicável           |
| AT 185 25000 | 25.000          | 12,60           | 1,85        | 1,55       | 850              | Não aplicável           |

