



Calentador PARIS

Cámara estanca

Principais Caraterísticas

- Alta Eficiencia (Clase A)
- Bajo tenor de NOx
- Función solar
- Cámara estanca
- Tiraje forzado
- Display digital touch
- Encendido electrónico
- Producción A.C.S. Instantánea
- Disponible en 12 Litros (23 kW)
- Control totalmente electrónico
- Funciones de protección múltiple
- Autorregulación. invierno / veran
- Caudal constante de agua incluso a baja presión

Descrição do Produto

Nueva gama de calentadores a gas de cámara estanca, tiro forzado y con Bajo Contenido en NOx. Incluye la nueva función solar que permite una interconexión inteligente con sistemas solares. Con capacidad de 12 Litros (23 kW) y versiones para Gas Natural y GLP. Los Calentadores Zantia cumplen completamente la nueva Directiva Energética Europea (ErP-EuP), lo que se traduce en un alto nivel de eficiencia y sostenibilidad.



ESTANQUES / VENTILADOS

DATOS TÉCNICOS	UNIDADE	PARIS 12L
Tipo		C12, C82
Potencia Nominal	kW	23
Potencia Nominal Mínima	kW	10
Potencia Útil	kW	21
Potencia Útil Mínima	kW	9
Rendimiento a potencia nominal		> 84
Clase energética		A
Perfil de Consumo		M
Consumo de gas - GN (G20)	m³/h	1.0-2.5
Consumo de gas - GPL (G30)	kg/h	0.62-1.58
Consumo de gas - GPL (G31)	kg/h	0.6-1.5
Temperatura del gas de combustión	°C	145
Alimentación		220V/50Hz
AGUA CALIENTE		
Flujo nominal	l/min	12
Presión mínima - Pw	bar	0,25
Presión máxima - PMW	bar	10
CONEXIONES		
Conexiones de agua	"	1/2
Conexiones de gas	"	1/2
Salida de Gases	mm	Ø60/Ø100
Comp. Chimenea - min. / max.	m	1-3
DIMENSIONES Y PESO		
Ancho	mm	370
Altura	mm	580
Profundidad	mm	180
Peso	kg	15,32
DATOS GAS		
Número de inyectores de gas		22
Diámetro de gas natural G20	mm	0,86
Diámetro (GPL) G30/G31	mm	0,60



ESTANQUES / VENTILADOS

Modelos e Preços

Código	Modelo
0107-0501	Calentador PARIS 12L - Estanco (GN)
0107-0502	Calentador PARIS 12L - Estanco (GPL)

