



## Calentador NANTES

### Cámara abierta

#### Principais Caraterísticas

- Alta Eficiencia (Clase A)
- Bajo tenor de NOx
- Función solar
- Cámara abierta
- Tiraje natural (tipo B11bs)
- Encendido electrónico
- Producción A.C.S. Instantánea
- Disponible en 11 Litros (22 kW)
- Control totalmente electrónico
- Funciones de protección múltiple
- Autorregulación. invierno / veran
- Caudal constante de agua incluso a baja presión

### Descrição do Produto

Nueva gama de calentadores de agua a gas de cámara abierta, Tiraje natural y Bajo NOx. Incluye la nueva función solar que permite una interconexión inteligente con sistemas solares. Disponible en 11 Litros (22 kW) para Gas Natural y GPL. Los Calentadores Zantia cumplen completamente la nueva Directiva Energética Europea (ErP-EuP), lo que se traduce en un alto nivel de eficiencia y sostenibilidad.



| DATOS TÉCNICOS                              | UNIDADE | NANTES 11L           |
|---------------------------------------------|---------|----------------------|
| Tipo                                        |         | B11BS                |
| Potencia Nominal                            | kW      | 22                   |
| Potencia Nominal Mínima                     | kW      | 11                   |
| Potencia Útil                               | kW      | 19                   |
| Potencia Útil Mínima                        | kW      | 7,5                  |
| Rendimiento a potencia nominal              | %       | > 84                 |
| Clase energética                            |         | A                    |
| Perfil de Consumo                           |         | M                    |
| Consumo de gas - GN (G20)                   | m³/h    | 0.82~2.25            |
| Consumo de gas - GPL (G30/G31)              | kg/h    | 0.58~1.35            |
| Flujo de gas de combustión                  | g/s     | 6,4                  |
| Temperatura del gas de combustión           | °C      | 170                  |
| Alimentación                                |         | 2 x 1.5V, model LR20 |
| AGUA CALIENTE                               |         |                      |
| Flujo nominal                               | l/min   | 11                   |
| Temp. salida de agua caliente (pot. máxima) | °C      | 40 - 85              |
| Temp. salida de agua caliente (pot. mínima) | °C      | 22 - 33              |
| Presión mínima - Pw                         | bar     | 0,5                  |
| Presión máxima - PMW                        | bar     | 10                   |
| CONEXIONES                                  |         |                      |
| Conexiones de agua                          | "       | 1/2                  |
| Conexiones de gas                           | "       | 1/2                  |
| Salida de Gases                             | mm      | 110                  |
| Comp. Chimenea - min. / max.                | m       | 0,5 / 4              |
| DIMENSIONES Y PESO                          |         |                      |
| Ancho                                       | mm      | 310                  |
| Altura                                      | mm      | 580                  |
| Profundidad                                 | mm      | 216                  |
| Peso                                        | kg      | 11,5                 |
| DATOS GAS                                   |         |                      |
| Número de inyectores de gas                 |         | 24                   |
| Diámetro de gas natural G20                 | mm      | 0,80                 |
| Presión GN G20                              | mbar    | 20                   |
| Diámetro (GPL) G30/G31                      | mm      | 0.47*4+0.50*20       |
| Presión (GPL) G30/G31                       | mbar    | 28~30/37             |



Modelos e Preços

| Código    | Modelo                      |
|-----------|-----------------------------|
| 0107-0601 | Calentador NANTES 11L (GN)  |
| 0107-0602 | Calentador NANTES 11L (GPL) |

