Esquentador modulante NICE tiragem natural

Tiragem Natural

Principais Caraterísticas

- Alta eficiência (classe A)
- Ignição electrónica
- Modulação da chama
- Indicador da temperatura
- Produção A.Q.S. instantânea
- Tiragem natural (tipo B11BS)
- Disponível em 11 e 14 litros
- Protecção sobre-aquecimento
- Protecção anti-bloqueio
- Protecção queima seca
- Protecção saída de chama
- Protecção excesso de pressão
- Protecção anti-retorno
- Proteção E4 >>> valor segurança sáida de fumos ultrapassados, bloqueia o equipamento, retificar saida de fumos.

Descrição do Produto

Esquentador a gás compacto, de exaustão natural, com modulação da chama, para aquecimento instantâneo das águas sanitárias. Disponível nas versões de 11 litros (22 kW) e 14 litros (28 kW). Disponível para gás natural. Os esquentadores ZANTIA cumprem inteiramente a nova deiretiva nergética europeia (ErP-EuP), o que se traduz num elevado nível de eficiência e sustentabilidade.

DADOS TÉCNICOS	NICE - 11LITROS	NICE - 14LITROS
Potência (kW)	22	28
Tipo de Exaustão	Natural	Natural
Eficiência (%)	>84	>84
Tipo de Gás	GN	GN
Caudal de A.Q.S - Δt=25ºC (l/min)	11	14
Saída de Gases (mm)	115	130
Pressão Mín. - Máx. da Água (bar)	0,5 - 10	0,5 - 10
Alimentação	DC, 2x1.5V	DC, 2x1.5V
Entrada Gás (")	1/2	1/2
Entrada Água (")	1/2	1/2
Saída Água (")	1/2	1/2
Dimensões Produto - AxLxP (mm)	580x310x230	620x380x245
Dimensões Embalagem - AxLxP (mm)	655x385x295	690x430x295
Peso (kg)	11,8	14

Modelos e Preços

Código	Modelo
0107-0201	Esquentador NICE Modulante (11L -GN)
0107-0203	Esquentador NICE Modulante (14L - GN)

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Ambiente

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.