Aquecedor portátil a gás

Butano ou propano

Principais Caraterísticas

> Queimador a gás integrado;
> Controlo eletrónico com ignição automática;
> Termostato de segurança;
> Cabo de conexão elétrica de 1,5 m;
> Kit de tubo de conexão de gás de 1,5 m;
> Redutor de pressão ajustável de 0,4 até 1,5 bar;
> Guiador e rodas de transporte (modelo KA 105 A);
> Possibilidade de aplicação de termóstato ambiente externo.

Descrição do Produto

O equipamento possui um queimador a gás, que fornece uma chama interna encarregada de aquecer uma pequena câmara de combustão.

O ar impulsionado pelo ventilador passa pela câmara de combustão e o ar quente fornecido nessa troca é utilizado para aumentar a temperatura do ambiente a ser aquecido.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2402-0209	Aquecedor Portátil a Gás (Butano ou Propano) 31KW
2402-0210	Aquecedor Portátil a Gás (Butano ou Propano) 66KW
2402-0211	Aquecedor Portátil a Gás (Butano ou Propano) 108KW

Todos os modelos sob encomenda especial.

MODELO	POTÊNCIA ÚTIL (KW)	CAUDAL DE AR(M^3/H)	RENDIMENTO(%)	NIVEL SONORO(DB)	CONSUMO(KG/H)	PESO(KG)
GAS-31	31	1.100	49	72	1.0 - 2.0	10
GAS-66	66	1.950	87	73	2.9 - 4.2	14
GAS-105	105	3.700	71	76	3.0 - 6.9	26

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM