


GE Vertical



Principais Características

- Câmara de combustão e permutador de calor em aço inoxidável AISI430;
- Ventilador especial de média pressão;
- Certificação CE;
- Preparados para trabalhar com queimador a gasóleo ou gás (natural ou GPL);
- Filtros G-4 na aspiração (em opção • não incluído);
- Fornecido sem queimador.

Descrição do Produto

Ideal para cabines de pintura, secagem e processos industriais, com potências de 58 a 349kW.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2401-0202	Gerador de Ar Quente GE-60/8500
2401-0205	Gerador de Ar Quente GE-165/24300
2401-0204	Gerador de Ar Quente GE-95/13900
2401-0208	Gerador de Ar Quente GE- 235/34700
2401-0209	Gerador de Ar Quente GE-350/52100

Todos os modelos sob encomenda especial.

MODELO	GE 60/8500	GE 95/13900	GE 165/24300	GE 235/34700	GE 350/52100
Caudal Ar (m³/h)	8.660	13.900	24.337	34.788	52.108
Pot.Útil (Tar=20°C) (kcal/h)	49871	79966	140155	200344	300086
Pot. Máx. (Tar=20°C) (kcal/h)	56750	90284	159071	227859	339639
Pot. Útil (Tar=20°C) (kW)	58	93	163	233	349
Pot. Máx. (Tar=20°C) (kW)	66	105	185	265	395
Pressão Estática (Pa)	315	380	590	400	430
SELECÇÃO DO QUEIMADOR (GASÓLEO)					
1 Escalão	ECO-8	ECO-10			
2 Escalões			ECO-15	ECO-22	ECO-30
SELECÇÃO DO QUEIMADOR (GÁS)					
1 Escalão (certificado)	EM 9-E	EM 12-E			
2 Escalões (certificado)			EM 18/2-E	EM 40/2-E	EM 40/2-E
Modulante					LMB G 600

