

## GPGI



### Principais Características

- Controlo de chama através de fotocélula e controlo electrónico da chama;
- Protecção térmica do motor;
- Câmara de combustão em aço inoxidável;
- Depósito de combustível incluído;
- Estrutura em chapa de aço;
- Carcaça exterior fria em funcionamento;
- Diâmetro da chaminé: 150mm;
- Pode ser comandado por termostato de ambiente (opcional • não incluído);
- Fornecido sem rodas. (possibilidade de ser fornecido com rodas incluídas • sob consulta) Nota: Os gases resultantes de combustão saem por chaminé, a instalar no gerador de ar quente.

### Descrição do Produto

O gerador de ar quente portátil de combustão indirecta a gasóleo está disponível com potências de 24kW a 70kW.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo   |
|-----------|--|
| 2402-0206 | Gerador Ar Quente GPGI-110E Portatil a Gasoleo |
| 2402-0207 | Gerador Ar Quente GPGI-170E Portatil a Gasoleo |
| 2402-0213 | Gerador Ar Quente GPGI-290E Portatil a Gasoleo |

Todos os modelos sob encomenda especial.

| DADOS TÉCNICOS | POT. NOMINAL (KCAL/H) | POT. NOMINAL (KW) | CAUDAL DE AR (M <sup>3</sup> /H) | DEPÓSITO COMBUSTÍVEL (LTS) | DIMENSÕES (CM) | PESO (KG) |
|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| GPGI-110E      | 20640                 | 24                | 1500                             | 65                         | 120 x 53 x 104 | 67        |
| GPGI-170E      | 34400                 | 40                | 1800                             | 65                         | 131 x 53 x 105 | 73        |
| GPGI-290E      | 60200                 | 70                | 3300                             | 105                        | 155 x 68 x 119 | 124       |

