Secador de processos industriais

Gasóleo ou gás

Principais Caraterísticas

> Câmara de combustão de alta performance, fabricada em inox AISI-430 nas áreas mais exposto ao calor;
> Painel exterior em aço galvanizado com pintura a pó de poliéster seco em estufa;
> Isolamento térmico das zonas mais expostas ao calor com câmara de ar;
> Ventiladores centrífugos de baixo ruído;
> Motores elétricos IE3 de alta eficiência;
> Painel elétrico de controlo e segurança de acordo com os regulamentos europeus;
> Termostatos de controlo (ventilador/queimador/segurança térmica);
> Saída de ar quente frontal onde se podem aplicar condutas;
> Sistema de segurança para controlar a depressão correta na câmara de combustão.

Descrição do Produto

Novos geradores de ar quente para processos de **secagem industrial**, **pós-colheita** e **cabines de pintura**, pode funcionar com gasóleo ou gás.

O ar quente fornecido ao processo de secagem tem um salto térmico de 18 °C até 30 °C e grande suprimento de ar para secagem rápida sem alterar as propriedades físicas do produto.

Para outros tipos de secagem onde é necessária mais temperatura, podemos realizar um estudo específico.

A gama é composta por diferentes modelos com saltos térmicos, caudais e ar pressões adequadas para qualquer tipo de secagem.

> Salto térmico **MM-H** 28-30 °C com pressão de ar disponível de 110 Pa até 270 Pa;
> Salto térmico **MM-W** 28-30 °C com pressão de ar disponível de 140 Pa até 270 Pa;
> Salto térmico **CP** 18-20 °C e pressão de ar disponível de 160 Pa até 280 Pa.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2401-0202	Secadora processos Industrias MM-H 50KW
2401-0203	Secadora processos Industrias MM-H 67 KW
2401-0204	Secadora processos Industrias MM-H 80KW
2401-0205	Secadora processos Industrias MM-H 133KW
2401-0206	Secadora processos Industrias MM-H 195KW
2401-0207	Secadora processos Industrias MM-H 212 KW
2401-0208	Secadora processos Industrias MM-W 80KW
2401-0209	Secadora processos Industrias MM-W 133 KW
2401-0210	Secadora processos Industrias MM-W 335 KW
2401-0211	Secadora processos Industrias MM-W 390 KW
2401-0212	Secadora processos Industrias CP 77KW
2401-0213	Secadora processos Industrias CP 123KW
2401-0214	Secadora processos Industrias CP178KW
2401-0215	Secadora processos Industrias CP143KW
2401-0216	Secadora processos Industrias CP 293KW

Todos os modelos sob encomenda especial.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

MODELO	POTÊNCIA ÚTIL (KW)	CAUDAL DE AR(M^3/H)	RENDIMENTO(%)	SAIDA DE FUMOS Ø (MM)	DIMENSÕES(MM)	PESO(KG)
MM-50-H	50	4.200	90	120	695x500	165
MM-67-H	67	5.400	90	150	940x490	200
MM-80-H	80	6.500	90	150	995x590	240
MM-133-H	133	11.500	90	200	1310x635	426
MM-195-H	195	16.000	90	250	1495x767	567
MM-212-H	212	18.000	90	200	1670x815	624
MM-80-W	80	6.900	90	150	995x590	240
MM-133-W	133	11.500	90	200	1310x635	426
MM-335-W	335	27.500	90	200	1670x1075	710
MM-390-W	390	31.800	90	200	1670x1075	715
CP-77	77	9.200	90	150	995x590	295
CP-123	123	14.700	90	200	1310x635	430
CP-178	178	23.500	90	250	1670x1075	615
CP-243	243	29.000	90	200	1670x1075	710
CP-293	293	34.500	90	200	1670x1075	715

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.