Actuador electrico

Principais Caraterísticas

- Curso máximo: 90º;
- Binario: 7 Nm.
- Alimentación: 230V~50/60Hz;
- Potencia absorbida: 1,5 VA;
- Índice de protección: IP40;
- N.º de micros auxiliares: 1;
- Capacidad del micro: 3 A, 250 V AC;
- Temperatura Máxima: 50 ºC;
- Peso: 0,5 kg
- Dimensiones: 90 x 100 x 90 [mm];
- Cuerpo y soporte: policarbonato;
- Tiempo de recorrido (90º): 220 seg.
- Señales de comando: tres contactos.

Descrição do Produto

Servocomando eléctrico para válvula mezcladora/desviadora de 3 vías MUT dotado de interruptores de fin de recorrido para cortar la alimentación eléctrica y con dispositivo de embrague que permite el accionamiento manual. El servocomando tiene una regulación ON-OFF de 3 puntos con un ángulo máximo de 90º. En posición manual, el obturador se controla con la escala graduada del cuerpo de la válvula.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2202-0108	Motor Electrico ON/OFF 230V (para valvula 3 vías MUT)
2202-0168	Motor Electrico Modulante 24V (para valvula 3 vías MUT)
2202-0174	Junta K3 p/ Acople serie 3000, VMX y VMH (Motores V70)

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM