



Actuador electrico

Principais Caraterísticas

- Curso máximo: 90º;
 - Binario: 7 Nm.
 - Alimentación: 230V~50/60Hz;
 - Potencia absorbida: 1,5 VA;
 - Índice de protección: IP40;
 - N.º de micros auxiliares: 1;
 - Capacidad del micro: 3 A, 250 V AC;
- Temperatura Máxima: 50 ºC;
 - Peso: 0,5 kg
 - Dimensiones: 90 x 100 x 90 [mm];
 - Cuerpo y soporte: policarbonato;
 - Tiempo de recorrido (90º): 220 seg.
 - Señales de comando: tres contactos.

Descrição do Produto

Servocomando eléctrico para válvula mezcladora/desviadora de 3 vías MUT dotado de interruptores de fin de recorrido para cortar la alimentación eléctrica y con dispositivo de embrague que permite el accionamiento manual. El servocomando tiene una regulación ON-OFF de 3 puntos con un ángulo máximo de 90º. En posición manual, el obturador se controla con la escala graduada del cuerpo de la válvula.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2202-0108	Motor Electrico ON/OFF 230V (para valvula 3 vías MUT)
2202-0168	Motor Electrico Modulante 24V (para valvula 3 vías MUT)
2202-0174	Junta K3 p/ Acople serie 3000, VMX y VMH (Motores V70)

