

Válvula Misturadora 3 Vias MKTC

Ponto Fixo

Principais Caraterísticas

- Diâmetro Nominal: DN25
- Ligações: 1 1/2"
- Comando Termostático: 20 a 50ºC
- Pressão Máxima: 8 bar
- Temperatura Máxima: 120ºC
- Material: Bronze 0T58
- Material Juntas: EPDM

Descrição do Produto

A válvula misturadora de 3 vias MKTC é uma válvula de regulação de ponto fixo.
Num sistema de piso radiante, a diferença de temperatura do fluido térmico entre o circuito de ida e retorno deve ser no máximo de 8ºC a 10ºC. Com o by-pass do circuito do sistema completamente aberto, a maior parte do fluido de retorno vai ser enviado de novo para o circuito do sistema. A válvula termostática só vai abrir o circuito da caldeira quando for necessário fornecer mais calor ao circuito do sistema.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2202-0141	Valvula Misturadora 3 Vias "MKTC" (Temperatura Constante)
2202-0148	Actuador Termostatico para Valvula Misturadora 3 Vias MKTC 20-50ºC
2202-0186	Actuador Termostatico para Valvula Misturadora 3 Vias MKTC 40-70ºC

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM