

Ánodo electrónico



Principais Caraterísticas

- Alimentación: 230 V, 50 Hz
- Corriente de salida máx.: 200 A
- Tensión de control: 2,75 V
- Grado de protección: Ip 55 ~
- Tapón puerta ánodo: 1/2" Macho
- Absorción máx.: 2,2 W
- Dimensiones del generador: 60x52x40mm
- Peso aproximado: 400 g
- Según las normas DIN 4753/6

Descrição do Produto

Ánodos electrónicos en titanio activo de 3 mm de diámetro para termoacumuladores en acero inoxidable o acero esmaltado.

Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 1702-0701 | Anodo Electronico p/ Deposito Acero Inoxidable 80-200L    |
| 1702-0702 | Anodo Electronico p/ Deposito Acero Inoxidable 250-500L   |
| 1702-0703 | Anodo Electronico p/ Deposito Acero Inoxidable 750-1000L  |
| 1702-0704 | Anodo Electronico p/ Deposito Acero Inoxidable 1500-3000L |
| 1702-0705 | Anodo Electronico p/ Deposito Esmaltado 100L-500L         |
| 1702-0707 | Anodo Electronico p/ Deposito Esmaltado 1500L-3000L       |

