

AÇO CARBONO (INÉRCIA)



Inertie - 1 Schimbator

Principais Características

- Construit din oțel carbon;
- Presiune de lucru de 3 bari;
- Permite conectarea diferitelor surse de energie;
- Izolare termică în poliuretanice flexibile acoperite din PVC.

Descrição do Produto

Încălzitoare de apă pentru conectarea la circuitul de încălzire în principal cu surse de alimentare intermitente;

Produs din oțel carbon vopsit la exterior;

APLICARE: producție și depozitare a apei calde pentru încălzire centrală, optimizează utilizarea combustibililor solizi, cum ar fi pelete, lemn, etc.

Disponibil în capacități de la 300 la 1000 litri.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0210-0112	Buffer Tank 750l 1 Heat Exchanger
0210-0113	Buffer Tank 1000l 1 Heat Exchanger
0210-0111	Buffer Tank 500l 1 Heat Exchanger
0210-0109	Buffer Tank 300l 1 Heat Exchanger
0210-0140 *	Buffer Tank 1500L 1 Heat Exchanger
0210-0141 *	Buffer Tank 2000L 1 Heat Exchanger

*Sob encomenda especial

DIMENSIONS	0	300	500	750	1000
Exit / Return	"GÃis/F"	1	1 1/2	2	2
Recirculation	"GÃis/F"	1	1 1/2	2	2
Connection for probes	"GÃis/F"	1/2	1/2	1/2	1/2
Heat exchange area	(mÂ²)	1,00	1,72	2,08	2,95
A	(mm)	1595	1742	1685	2135
B	(mm)	1334	1451	1236	1686
C	(mm)	859	1003	891	1141
E	(mm)	229	268	366	366
F	(mm)	241	288	366	366
Diaçmetro	(mm)	670	810	1050	1050

