Inércia

30 a 2000L

Principais Caraterísticas

- Construídos em aço carbono ou **Inox 444**;
- Pressão Máxima de Serviço: 3 bar;
- Permitem a interligação de diversas fontes de energia;
- Isolamento rígido de poliuretano e revestimento em PVC (200 a 1000 litros);
- Isolamento flexível e revestimento em PVC (1500 e 2000 litros);

Descrição do Produto

Termoacumuladores de inércia para ligação ao circuito primário de aquecimento, principalmente com fontes de energia intermitentes;
Disponível nas versões: Aço Carbono ou Inox Aisi 444

APLICAÇÃO: Produção e armazenamento de água quente para aquecimento central. Optimiza a utilização de fontes de calor de combustíveis sólidos como pellets, lenha, etc.

Disponível nas capacidades de **30** a **2000** Litros.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0211-0417	Termoacumulador de Inércia 30L (Aço Carbono) Mural
0211-0418	Termoacumulador de Inércia 50L (Aço Carbono) Mural
0211-0413	Termoacumulador de Inércia 50L (Aço Inox 444) Mural
0211-0414	Termoacumulador de Inércia 100L (Aço Inox 444) Mural
0211-0415	Termoacumulador de Inércia 150L (Aço Inox 444) Mural
0211-0419	Termoacumulador de Inércia 100L (Aço Carbono) Mural
0210-0102	Termoacumulador de Inércia 200L (Aço Carbono)
0210-0103	Termoacumulador de Inércia 300L (Aço Carbono)
0210-0104	Termoacumulador de Inércia 500L (Aço Carbono)
0210-0105	Termoacumulador de Inércia 750L (Aço Carbono)
0210-0106	Termoacumulador de Inércia 1000L (Aço Carbono)
0210-0114	Termoacumulador de Inércia 1500L (Aço Carbono)
0210-0115	Termoacumulador de Inércia 2000L (Aço Carbono)
0211-0405	Termoacumulador de Inércia 200L (Aço Inox 444)
0211-0406	Termoacumulador de Inércia 300L (Aço Inox 444)
0211-0407	Termoacumulador de Inércia 500L (Aço Inox 444)
0211-0408	Termoacumulador de Inércia 700L (Aço Inox 444)
0211-0409	Termoacumulador de Inércia 1000L (Aço Inox 444)
0211-0410	Termoacumulador de Inércia 1500L (Aço Inox 444)
0211-0411	Termoacumulador de Inércia 2000L (Aço Inox 444)

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

MODELO - AÇO CARBONO	UNIDADE				200	300	500	750	1000	1500	2000
Classe de Eficiência Energética					B	B	B	B	B	C	C
Altura	mm				1430	1605	1745	1675	2020	2210	2255
Diâmetro	mm				600	670	800	1100	1100	1250	1400
Perda Permanente	W				53	50	73	54	77	155	178
Peso	kg				53	64	112	172	196	278	322
Entrada / Saída	"				1" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	2" F	2" F
Ligação para Termostato	"				1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Ligação Adicional	"				1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F	1 1/2" F
Entrada / Saída	"				3/4" F	3/4" F	1 1/4" F	1 1/4" F	1 1/4" F	2" F	2" F
MODELO - AÇO INOX 444	**UNIDADE**	**50**	**100**	**150**	**200**	**300**	**500**	**700**	**1000**	**1500**	**2000**
Classe de Eficiência Energética		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Altura	mm	750	1050	1450	1250	1510	1850	2000	2100	2500	2600
Diâmetro	mm	410	480	480	560	630	710	870	1050	1150	1340
Ligações	"	1 " F	1 " F	1 1/4" F	1 1/4" F	1 1/4" F	1 1/4" F	1 1/2" F	2" F	2" F	2" F
Isolamento	mm	50	50	50	50	50	50	80	100	100	100
Peso	kg	10	16	22	28	40	54	85	146	178	250

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.