

INOX (A.Q.S.)



Boiler - fara schimbator

100 la 200 Litrii

Principais Características

- Cuva din oțel inoxidabil;
- Izolare termică în spumă poliuretanică rigidă injectată la densitate mare (> 35 kg / m³) cu conductivitate termică de 0,022W / m.°C la 50 ° C
- Invelis extern din oțel galvanizat vopsit electrostatic.

Descrição do Produto

Încălzitoare de apă construite din oțel inoxidabil, extrem de rezistent la coroziune de la perforații, toate sudurile efectuate de TIG eliminându-se astfel orice posibilitate de coroziune interstițială.

Toate încălzitoare de apă pot include o rezistență electrică de sprijin cu termostat, regulament extern și termometru pentru vizualizarea temperaturii apei din interiorul boilerului.

Indicat pentru acumularea apei calde produsă cu schimbător de căldură extern, nu are nici un schimbător de căldură intern.

Disponibil cu capacități de 100, 150 și 200 litri.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0206-0104	Stainless Steel Tank Vertical 200L without Heat Exchanger (w
0206-0103	Stainless Steel Tank Vertical 150L without Heat Exchanger (w
0206-0102	Stainless Steel Tank 100L without Heat Exchanger

TECHNICAL DATA	100	150	200
Maximum Working Pressure in the Vat (bar)	6	6	6
Maximum Working Temperature in the Vat (°C)	85	85	85
Thermal insulation (mm)	55	55	55
Height (mm)	905	1205	1325
Diameter (mm)	540	540	540
Cold Water Admission	1"	1 1/2"	1 1/2"
Hot Water Exit	1"	1 1/2"	1 1/2"
D.H.W. recirculation	1"	1 1/2"	1 1/2"
Entrance of the heat exchanger	1"	1 1/2"	1 1/2"
Exit of the heat exchanger	1"	1 1/2"	1 1/2"
Temperature probe	1/2"	1/2"	1/2"

