

INOX (A.Q.S.)



Inox - 1 Serpentin (80 a 500L)
Acero Inox AISI 444 / LDX2101 / Duplex 2205

Descrição do Produto

Termoacumuladores fabricados en acero inoxidable, con alta resistencia a la corrosión por picaduras. Todas las soldaduras se realizan mediante el proceso T.I.G. a tope, eliminando así cualquier posibilidad de corrosión intersticial. Disponible con un intercambiador de calor interno y en las versiones Acero Inox AISI 444, Acero Inox LDX2101 y Acero Inox Duplex 2205. Capacidades de entre 80 y 500 litros.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0201-0101 *	Acumulador 80L 1 Serpentin Inox Vertical (Apoio Eléctrico Opcional)
0201-0102 *	Acumulador 100L 1 Serpentin Inox Vertical (Apoio Eléctrico Opcional)
0201-0316R	Acumulador 150L 1 Serpentin Inox DX R
0201-0105R	Acumulador 200L 1 Serpentin Inox DX R
0201-0315R	Acumulador 300L 1 Serpentin Inox DX R
0201-0318R	Acumulador 500L 1 Serpentin Inox DX R
0201-0105RD	Acumulador 200L 1 Serpentin Inox Duplex 2205
0201-0315RD	Acumulador 300L 1 Serpentin Inox Duplex 2205
0201-0318RD	Acumulador 500L 1 Serpentin Inox Duplex 2205
0201-0316RY	Acumulador Y 150L 1 Serpentin Inox Aisi 444
0201-0105RY	Acumulador Y 200L 1 Permutador Inox Aisi 444
0201-0315RY	Acumulador Y 300L 1Serpentin Inox Aisi 444
0201-0318RY	Acumulador Y 500L 1 Serpentin Inox Aisi 444

*Sob encomenda especial

TIPO DE ACERO INOXIDABLE	AISI 444	LDX2101	DUPLEX 2205
Capacidad (Its)	150 a 500	80 a 500	200 a 500
Intercambiadores internos	Inox AISI 444	Inox AISI 316L	Inox AISI 316L
Revestimiento exterior	Acero Pintado	Acero galvanizado DX51	Acero galvanizado DX51
Presión de servicio (bar)	6	6	6
Resistencia electrica	✓	✓ (excepto modelo 80 y 100 L)	✓
Termostato	✓	✓ (excepto modelo 80 y 100 L)	✓
Ánodo de magnesio	✓	✗	✗
Grupo de seguridad	✗	✗	✗
Garantía	2 años	3 años	8 años

