

INOX (A.Q.S.)



Inox - 2 Permutadores Entrelaçados

150 a 500 Lts

Principais Caraterísticas

- Cuba em chapa de aço inoxidável duplex e permutadores em AISI 316L;
- Isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano injectado a alta densidade (>35kg/m3) com condutividade térmica de 0,022W/m.°C a 50°C;
- Revestimento exterior em aço galvanizado pintado electrostaticamente.

Descrição do Produto

Termoacumuladores construídos em aço inoxidável duplex, altamente resistente à corrosão por picadas. Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial. Todas as soldaduras são posteriormente decapadas e passivadas. Todos os termoacumuladores incluem uma resistência eléctrica de apoio com termóstato de regulação externa e termómetro para visualização da temperatura da água no interior do termoacumulador. Disponível com dois permutadores internos entrelaçados, de forma a otimizar a combinação de duas fontes de energia e capacidades de 150 a 500 Litros.
NOTA: Grupo de Segurança não incluído.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0202-0506R	Acumulador 150L 2 Perm. Entrelaçados Inox DX R
0202-0507R	Acumulador 200L 2 Perm. Entrelaçados Inox DX R
0202-0508R *	Acumulador 250L 2 Perm. Entrelaçados Inox DX R

Código	Modelo
0202-0509R	Acumulador 300L 2 Perm. Entrelaçados Inox DX R
0202-0511R	Acumulador 500L 2 Perm. Entrelaçados Inox DX R

*Sob encomenda especial

DADOS TÉCNICOS	150	200	300	400	500
Área dos permutadores [m2]	0,70	0,75	1,32	1,64	2,00
Capacidade dos permutadores [Lts]	3,1	3,5	6,0	9.8	12,0
Capacidade transferência permutador [kW]*	21	23	36	48	58
Grupo eléctrico [W x 230V]	1500	1500	2000	3000	3000
Pressão máxima de na cuba / permutador [bar]	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6
Temperatura máxima na cuba / permutador [°C]	85 / 95	85 / 95	85 / 95	85 / 95	85 / 95
Isolamento térmico em [mm]	40	40	40	50	50
Altura [mm]	1150	1450	1560	1560	1905
Diâmetro [mm]	530	530	600	710	710
Entrada água fria	3/4"F	3/4"F	3/4"F	1"F	1"F
Saída água quente	3/4"F	3/4"F	3/4"F	1"F	1"F
Recirculação A.Q.S.	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F
Entrada dos permutadores	3/4"F	3/4"F	3/4"F	1"F	1"F
Saída dos permutadores	3/4"F	3/4"F	3/4"F	1"F	1"F
Sonda de temperatura [mm]	7	7	7	7	7
Classe de Eficiência Energética	C	D	D	D	D
Perda Permanente [W]	73	90	108	115	136
Volume Armazenado [litros]	145	193	284	387	489

