

## VITRIFICADO (A.Q.S.)



### Emailat - 1 Schimbator

#### Principais Características

- Boiler cu schimbător de căldură 1;
- Rezistență ridicată la coroziune, datorită acoperirii vitrificate și sistemului de protecție care include doi anodi de magneziu;
- Izolație flexibilă de 85 mm și margine de PVC, pentru capacități de 300, 400 și 500 de litri;
- Izolație flexibilă de 100 mm și margine de PVC, pentru capacități de 750 și 1000 de litri;
- Spuma de poliuretan injectat de izolare și înveliș lăcuit, pentru capacități de 100, 150 și 200 de litri;
- Suport electric inclus în capacități de la 150 la 500 de litri;
- Suport electric de asemenea disponibil pentru alte capacități;
- Conexiune pentru recircularea apei calde de consum disponibile în toate capacitățile;
- Livrat cu supapă de siguranță și flanșă nivelare suporturi; Notă: Încălzitoare de apă sunt echipate cu un anod de magneziu. Deoarece acestea sunt consumabile sunt excluse de la garanție.

#### Descrição do Produto

Noua gama de colectori termici din otel este produsă cu echipamente de înaltă tehnologie, în scopul de a asigura o calitate și rezistență ridicată.

Toate încălzitoare de apă pot include o rezistență electrică de sprijin cu termostat extern și termometru pentru vizualizarea temperaturii apei din interiorul boilerului.

Disponibil cu schimbător de căldură intern și capacități de la 100 la 1000 litri.

#### Modelos e Preços

Código	Modelo
0201-0717 *	Enameled Tank 100l 1 Heat Exchanger (Wall Mounted)
0201-0709R	Termoacumulador 150L 1 Permutador Vitrificado R
0201-0703R	Enameled Tank 200l 1 Heat Exchanger R
0201-0710R	Enameled Tank 300l 1 Heat Exchanger R
0201-0715R	Enameled Tank 400l 1 Heat Exchanger R
0201-0705R	Enameled Tank 500l 1 Heat Exchanger R
0201-0716	Enameled Tank 750l 1 Heat Exchanger
0201-0708	Enameled Tank 1000l 1 Heat Exchanger

\*Sob encomenda especial



**VITRIFICADO (A.Q.S.)**

DATE TEHNICE	100*	150	200	300	400	500	750	1000
Voltaj [V]	230	230	230	230	230	230	400	400
Putere[W]	2000	3000	3000	3000	3000	3000	9000	9000
Presiune serviciu [bar]	6	6	6	6	6	6	6	6
Suprafata schimb de caldura [m²]	0,41	0,67	0,86	1,15	1,50	1,95	2,06	2.96
Diametru conexiunilor (sec - prim)	1/2"-3/4"	3/4"-3/4"	3/4"-3/4"	3/4"-3/4"	3/4"-1"	3/4" - 1"	1" - 1"	1" - 1"
Dimensiuni inaltime zona [mm]	460x987	586x960	586x1200	670x1595	810x1505	810x1742	1050x1742	1050x2100
Greutate [kg]	40	71	87,5	114	132	166,5	185	260

