

VITRIFICADO (A.Q.S.)



Emailat - 1 Schimbator

Principais Características

- Boiler cu schimbător de căldură 1;
- Rezistență ridicată la coroziune, datorită acoperirii vitrificate și sistemului de protecție care include doi anodi de magneziu;
- Izolație flexibilă de 85 mm și margine de PVC, pentru capacități de 300, 400 și 500 de litri;
- Izolație flexibilă de 100 mm și margine de PVC, pentru capacități de 750 și 1000 de litri;
- Spuma de poliuretan injectat de izolare și înveliș lăcuit, pentru capacități de 100, 150 și 200 de litri;
- Suport electric inclus în capacități de la 150 la 500 de litri;
- Suport electric de asemenea disponibil pentru alte capacități;
- Conexiune pentru recircularea apei calde de consum disponibile în toate capacitățile;
- Livrat cu supapă de siguranță și flanșă nivelare suporturi; Notă: Incalzitoare de apă sunt echipate cu un anod de magneziu. Deoarece acestea sunt consumabile sunt excluse de la garanție.

Descrição do Produto

Noua gama de colectori termici din otel este produsa cu echipamente de înaltă tehnologie, în scopul de a asigura o calitate și rezistență ridicată.

Toate încălzitoare de apă pot include o rezistență electrică de sprijin cu termostat extern și termometru pentru vizualizarea temperaturii apei din interiorul boilerului.

Disponibil cu schimbător de căldură intern și capacități de la 100 la 1000 litri.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0201-0717 *	Enameled Tank 100l 1 Heat Exchanger (Wall Mounted)
0201-0709R	Termoacumulador 150L 1 Permutador Vitrificado R
0201-0703R	Enameled Tank 200l 1 Heat Exchanger R
0201-0710R	Enameled Tank 300l 1 Heat Exchanger R
0201-0715R	Enameled Tank 400l 1 Heat Exchanger R
0201-0705R	Enameled Tank 500l 1 Heat Exchanger R
0201-0716	Enameled Tank 750l 1 Heat Exchanger
0201-0708	Enameled Tank 1000l 1 Heat Exchanger

*Sob encomenda especial



VITRIFICADO (A.Q.S.)

DATE TEHNICE	100*	150	200	300	400	500	750	1000
Voltaj [V]	230	230	230	230	230	230	400	400
Putere[W]	2000	3000	3000	3000	3000	3000	9000	9000
Presiune serviciu [bar]	6	6	6	6	6	6	6	6
Suprafata schimb de caldura [m²]	0,41	0,67	0,86	1,15	1,50	1,95	2,06	2.96
Diametru conexiunilor (sec - prim)	1/2"-3/4"	3/4"-3/4"	3/4"-3/4"	3/4"-3/4"	3/4"-1"	3/4" - 1"	1" - 1"	1" - 1"
Dimensiuni inaltime zona [mm]	460x987	586x960	586x1200	670x1595	810x1505	810x1742	1050x1742	1050x2100
Greutate [kg]	40	71	87,5	114	132	166,5	185	260

