

VITRIFICADO (A.Q.S.)



Emailat - 2 Schimbătoare

Principais Caraterísticas

- Boiler cu 2 schimbătoare de căldură;
- Rezistență ridicată la coroziune, datorită acoperirii vitrificate și sistemului de protecție care include doi anodi de magneziu;
- Izolație flexibilă de 85 mm și margine de PVC, pentru capacități de 300, 400 și 500 de litri;
- Izolație flexibilă de 100 mm și margine de PVC, pentru capacități de 750 și 1000 de litri;
- Spuma de izolare din poliuretan injectat și înveliș din placă lăcuită, pentru capacități de 150 și 200 de litri;
- Sprijin electric inclus în capacități de la 150 la 500 de litri;
- Sprijin electric de asemenea disponibil pentru alte capacități;
- Conexiune pentru recircularea apei calde de consum disponibilă în toate capacitățile;
- Livrat cu supapă de siguranță și flanșă nivelare suporturi; Notă: Încălzitoarele de apă sunt echipate cu un anod de magneziu. Deoarece acestea sunt consumabile sunt excluse de la garanție.

Descrição do Produto

Noua gama de acumulatori termici din oțel vitrificat produși cu echipamente de înaltă tehnologie, în scopul de a asigura o calitate și rezistență ridicată. Toate încălzitoare de apă pot include o rezistență electrică de sprijin cu termostat reglement extern și termometru pentru vizualizarea temperaturii apei din interiorul boilerului. Disponibil cu două schimbătoare de căldură interne și capacități de la 150 la 1000 litri.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0202-0711R	Termoacumulador 150L 2 Permutadores Vitrificado R
0202-0703R	Enameled Tank 200l 2 Heat Exchangers R
0202-0709R	Enameled Tank 300l 2 Heat Exchangers R
0202-0723R	Enameled Tank 400l 2 Heat Exchangers R
0202-0705R	Enameled Tank 500l 2 Heat Exchangers R
0202-0710	Enameled Tank 750l 2 Heat Exchangers
0202-0708	Enameled Tank 1000l 2 Heat Exchangers



VITRIFICADO (A.Q.S.)

TECHNICAL DATA	150	200	300	400	500	750	100
Voltage [V]	230	230	230	230	230	400	400
Power [W]	3000	3000	3000	3000	3000	9000	9000
Service Pressure [bar]	6	6	6	6	6	6	6
Lower/Upper heat exchange surface [m²]	0,67/0,30	0,86/0,35	1,15/0,89	1,50/0,90	1,95/1,20	2,22/1,30	3,13/2,22
Diameter of connections (secondary - primary)	3/4"-3/4"	3/4"-3/4"	3/4"-3/4"	3/4"-1"	3/4"-1"	1"-1"	1"-1"
Dimensions Area x Height [mm]	565x1140	586x1200	670x1595	810x1505	810x1742	1050x1742	1050x2100
Weight [kg]	76	92	129	132	189	205	294

