

VITRIFICADO (A.Q.S.)



Emailat - fără schimbător

Principais Características

- Boiler fara schimbator de căldură;
- Rezistență ridicată la coroziune, datorită acoperirii vitrificate și sistemului de protecție care include doi anodi de magneziu;
- Izolație flexibilă de 85 mm și margine de PVC, pentru capacitati de 300, 400 și 500 de litri;
- Izolație flexibilă de 100 mm și margine de PVC, pentru capacitati de 750 și 1000 de litri;
- Spuma de izolare din poliuretan injectat și învelis din placa lăcuită, pentru capacitati de 150 și 200 de litri;
- Sprijin electric inclus în capacități de la 150 la 500 de litri;
- Sprijin electric de asemenea disponibil pentru alte capacități;
- Conexiune pentru recircularea apei calde de consum disponibilă în toate capacitățile;
- Livrat cu supapă de siguranță și flanșă nivelare suporturi; Notă: Incalzitoarele de apa sunt echipate cu un anod de magneziu. Deoarece acestea sunt consumabile sunt excluse de la garanție.

Descrição do Produto

Noua gama de acumulatori termici din otel vitrificat produse cu echipamente de înaltă tehnologie, în scopul de a asigura o calitate ridicată și rezistență.

Toate încălzitoare de apă pot include o rezistență electrică de sprijin cu termostat și termometru pentru vizualizarea temperaturii apei din interiorul boilerului.

Indicat pentru acumularea apei calde produsă de schimbătoare de căldură externe.

Capacități de 150 până la 1000 litri.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0206-0719	Buffer Tank 750l without Heat Exchangers
0206-0720	Buffer Tank 1000l without Heat Exchangers
0206-0718	Buffer Tank 500l without Heat Exchangers
0206-0717	Buffer Tank 300l without Heat Exchangers
0206-0716	Buffer Tank 200l without Heat Exchangers
0206-0715	Buffer Tank 150l without Heat Exchangers

TECHNICAL DATA	150	200	300	500	750	1000
Service Pressure [bar]	6	6	6	6	6	6
Diameter of connections	1"	1"	1"	1 1/2"	2"	2"
Dimensions Å~xHeight [mm]	565x1140	586x1200	670x1595	810x1742	1050x1742	1050x2100
Weight [kg]	55	70	95	131	185	260

