

## VITRIFICADO (A.Q.S.)



### Smart Vitrificado - 2 Serpentin

#### Principais Caraterísticas

- Incorpora controlador electrónico que gestiona el sistema solar, la fuente de calor auxiliar y la resistencia eléctrica de 3 kW.
- Alta resistencia a la corrosión gracias al revestimiento esmaltado y al sistema de protección que incluye dos ánodos de magnesio.
- Aislamiento en espuma de poliuretano inyectado sin CFC y revestimiento en chapa lacada (200 l).
- Aislamiento de 85 mm y revestimiento en PVC (300, 400 y 500 l).

- Conexión para recirculación de A.C.S. disponible en todas las capacidades.

- Se suministran con válvula de seguridad y niveladores de rosca.

Nota:

Los termoacumuladores están equipados con ánodo de magnesio. No está incluido en la garantía por tratarse de material de desgaste.

#### Descrição do Produto

Ideal para la interconexión de diversas fuentes de energía, la nueva gama de termoacumuladores Smart ha sido diseñada con el objetivo de optimizar la producción de agua caliente sanitaria.

Utilizando el innovador controlador termostático diferencial integrado en el termoacumulador, la gama Smart permite controlar la producción de agua caliente sanitaria, recurriendo a hasta tres fuentes de energía distintas.

En esta gama, Zantia también ofrece el soporte eléctrico integrado y gestionado por el controlador digital sin necesidad de recurrir a un relé externo.

Fabricado en acero esmaltado, dos intercambiadores internos y capacidades de entre 200 y 500 litros.

#### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                             |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 0202-0719 | Termoacumulador 200L 2 Serpentin Vitrificado SMART |
| 0202-0720 | Termoacumulador 300L 2 Serpentin Vitrificado SMART |
| 0202-0721 | Termoacumulador 400L 2 Serpentin Vitrificado SMART |
| 0202-0722 | Termoacumulador 500L 2 Serpentin Vitrificado SMART |

| DATOS TÉCNICOS                                                 | 200       | 300       | 400       | 500       |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tensión [V]                                                    | 230       | 230       | 230       | 230       |
| Potencia [W]                                                   | 3000      | 3000      | 3000      | 3000      |
| Presión de servicio [bar]                                      | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Superficie de intercambio del serpentín inferior/superior [m²] | 0,86/0,35 | 1,15/0,89 | 1,50/0,90 | 1,95/1,20 |
| Diámetro de las conexiones (secundario - primario)             | 3/4"-3/4" | 3/4"-3/4" | 3/4"-1"   | 3/4"-1"   |
| Dimensiones ØxAltura [mm]                                      | 587x1182  | 587x1560  | 810x1505  | 810x1742  |
| Peso [kg]                                                      | 92        | 129       | 132       | 166,5     |

