

VITRIFICADO (A.Q.S.)



Termoelectrico vitrificado

Principais Caraterísticas

- Ajuste de temperatura en el exterior.
 - Protección contra sobrecalentamiento.
 - LED indicador de funcionamiento.
 - Alimentación eléctrica: 230 V • 50 Hz.
 - Potencia de la resistencia eléctrica: 1.500 W o 2.000 W.
 - Conexión obligatoria a tierra.
- Conexiones hidráulicas: 1/2" M.
 - Presión de servicio: 6 bar
 - Incluye termómetro.
 - Se suministra con cable de alimentación y grupo de seguridad.

Nota: Los termoacumuladores están equipados con ánodo de magnesio. No está incluido en la garantía por tratarse de material de desgaste.

Descrição do Produto

Termoacumulador eléctrico fabricado en chapa de acero con revestimiento esmaltado.
Aislamiento térmico en espuma rígida de poliuretano inyectado.
Revestimiento en acero pintado en blanco.
Para instalación en pared, en posición vertical.
Disponible en capacidades de entre 30 y 150 litros.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0204-0702	Termoacumulador 30L Termo Electrico Vitrificado
0204-0703	Termoacumulador 50L Termo Electrico Vitrificado
0204-0701	Termoacumulador 80L Termo Electrico Vitrificado
0204-0704	Termoacumulador 100L Termo Electrico Vitrificado
0204-0705	Termoacumulador 120L Termo Electrico Vitrificado
0204-0706	Termoacumulador 150L Termo Electrico Vitrificado



Componentes

CARACTERÍSTICAS								
Volume	L	30	50	80	80	100	120	150
Pressão Máxima	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Tensão	V	220-230~	220-230~	220-230~	220-230~	220-230~	220-230~	220-230~
Potência	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0
Temperatura Máxima	°C	75	75	75	75	75	75	75
Peso	kg	15	19	27	27	30	35	43.5
LIGAÇÕES								
Saída de Água Quente	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
Entrada de Água Fria	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
DIMENSÕES								
A	mm	540	735	1050	810	985	1150	1400
B	mm	470	665	980	740	915	1080	1330
C	mm	145	145	145	175	175	175	175
D	mm	385	385	385	460	460	460	460
E	mm	80	80	80	96	96	96	96
F	mm	400	400	400	474	474	474	474
G	mm	32	32	32	32	32	32	32
M	mm	-	-	-	-	-	-	1003

