

UNIDADES INTERIORES

Mural (Branco)



Principais Características

- Gama de potência: 2.2 a 9.0 kW
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Painél com Display LED;
- Reinício automático;
- Função follow me;
- Painél lavável;
- Função anti-congelamento
- Instalação e manutenção simples;
- Conforto ideal através de um melhor controle do fluxo e funcionamento silencioso.

Descrição do Produto

Unidade interior tipo mural para sistemas VRF.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2304-0201	VRF Mural S ZNT 2.2
2304-0202	VRF Mural S ZNT 2.8
2304-0203	VRF Mural S ZNT 3.6
2304-0204	VRF Mural S ZNT 4.5
2304-0205	VRF Mural S ZNT 5.6
2304-0206	VRF Mural S ZNT 7.1
2304-0207	VRF Mural S ZNT 8.0
2304-0208	VRF Mural S ZNT 9.0

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9
Potência Arref.(kW)	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9
Pot. Entrada Arref.(kW)	0,028	0,028	0,028	0,045	0,045	0,075	0,086	0,086
Corrente Entrada Arref. (A)	0,14	0,14	0,14	0,2	0,2	0,33	0,33	0,33
Potência Aquec.(kW)	2,4	3,2	4	5	6,3	8	9	10
Pot. Entrada Aquec. (kW)	0,028	0,028	0,028	0,045	0,045	0,075	0,086	0,086
Corrente Entrada Aquec. (A)	0,14	0,14	0,14	0,2	0,2	0,33	0,39	0,39
Ruído Máx/ Med/ Min (db(A))	35/32/29	35/32/29	35/32/29	40/38/34	40/38/34	47/43/42	48/43/38	49/43/38
Alimentação (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Caudal Ar Int. Máx/Med/Min (m³/h)	525/480 /430	525/480 /430	590/520 /480	860/755 /630	925/860 /755	1190/780 /580	1320/840 /640	1320/840 /640
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Reg. Temp. Amb. (°C)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Dimensões CxLxA (mm)	915x290 x230	915x290 x230	915x290 x230	1072x315 x230	1072x315 x230	1250x325 x245	1250x325 x245	1250x325 x245
Peso Líq./ Bruto (kg)	13/16,8	13/16,8	13/16,8	15,1/19,1	15,1/19,1	19,9/25	19,9/25	19,9/25

