

Casete 4 vías 2 tubos



Principais Caraterísticas

- Altura reducida para facilitar la instalación en espacios reducidos;
- Intercambiador de cobre con aletas de aluminio;
- Construcción en acero galvanizado;
- Bajo nivel de ruido;
- Fácil instalación y mantenimiento;
- Salida de aire (hacia 4 lados);
- Ventilador con diseño tridimensional;
- Bomba de condensados incluida con capacidad para elevar el agua hasta una altura máxima de 0,5 m;
- Funcionamiento a 2 tubos.

Descrição do Produto

Las unidades casetes 4 vías de 2 tubos alcanzan la temperatura de confort de forma equivalente en todo el compartimento de forma rápida gracias a las 4 salidas.

GAMA DE POTENCIAS:

Enfriamiento: 1,84 kW a 12,89 kW

Calefacción: 3,57 kW a 17,6 kW

APLICACIONES:

Doméstica, restaurantes, hoteles, hospitales, hogares y otros espacios públicos.

Nota: Los convectores de ventilador de casete de 4 salidas ya llevan incluida la rejilla, el mando a distancia con infrarrojos y la bomba de condensados.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2102-0305	Fan Coil Cassette 10.4 - 4 Vias 2T
2102-0306	Fan Coil Cassette 12.3 - 4 Vias 2T
2102-0307	Fan Coil Cassette 3.0 - 4 Vias 2T
2102-0308	Fan Coil Cassette 3.8 - 4 Vias 2T
2102-0310	Fan Coil Cassette 5,5 - 4 Vias 2T

Código	Modelo
2102-0301	Fan Coil Cassette 5.7 - 4 Vias 2T
2102-0302	Fan Coil Cassette 7.0 - 4 Vias 2T
2102-0303	Fan Coil Cassette 7.3 - 4 Vias 2T
2102-0304	Fan Coil Cassette 8.3 - 4 Vias 2T





CASSETE 4 VIAS

DATOS TÉCNICOS	3.0	3.8	5.5	5.7	7.0	7.3	8.3	10.4	12.3
Caudal máx. de aire (m³/h)	510	680	850	1000	1250	1400	1600	2000	2550
Caudal de aire med. (m³/h)	440	580	730	850	1060	1190	1360	1700	2170
Caudal de aire mín. (m³/h)	360	480	600	720	900	1010	1150	1440	1840
Capacidad máx. de enfri. (kW)	3,0	3,70	4,50	5,7	7,0	7,27	8,22	10,39	12,89
Capacidad media de enfri. (kW)	2,58	3,18	3,60	4,73	5,62	6,46	7,39	9,25	11,51
Capacidad mín. de enfri. (kW)	2,16	2,66	3,06	3,96	4,72	5,71	6,54	8,20	10,21
Capacidad máx. de calent. (kW)	4,0	5,1	6,0	9,66	11,55	12,42	13,85	15,58	17,60
Capacidad media de calent. (kW)	3,6	4,6	5,1	8,9	10,1	11,9	12,6	14,3	16,2
Capacidad mín. de calent. (kW)	3,2	4,1	4,6	6,1	9,2	11,2	11,9	13,2	15,9
Caudal del primario (m³/h)	0,52	0,64	0,77	0,98	1,2	1,25	1,42	1,79	2,21
Pérdida de carga en el primario kPa	14	15	16	23,8	25,2	27	31,2	44	46
Número de filas	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ventilador - Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ventilador - Potencia del motor (W)	50	70	95	125	130	150	155	190	190
Nivel sonoro (máx. / med.) dB(A)	36/33	42/39	45/42	45/41	46/42	47/43	48/44	49/45	50/46
Conexiones - Entrada/Salida	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Conexiones - Condensados (mm)	25	25	25	32	32	32	32	32	32
Alimentación Eléctrica	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Peso - Equipamiento (kg)	17,5	17,5	17,5	25	25	30,5	30,5	30,5	35
Peso - Embalaje (kg)	24,5	24,5	24,5	35	35	40,5	40,5	40,5	40,5
Peso - Panel (kg)	3	3	3	6	6	6	6	6	6
Dimensiones (L x A x P) - Equipamiento (mm)	580x260x580	580x260x580	580x260x580	840x230x840	840x230x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840
Dimensiones (L x A x P) - Embalaje (mm)	750x340x750	750x340x750	750x340x750	955x247x955	955x247x955	955x317x955	955x317x955	955x317x955	955x317x955
Dimensiones (L x A x P) - Panel (mm)	647x50x647	647x50x647	647x50x647	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950

