

Casete 4 vías 4 tubos



Principais Caraterísticas

- Altura reducida para facilitar la instalación en espacios reducidos;
- Intercambiador de cobre con aletas de aluminio;
- Construcción en acero galvanizado;
- Bajo nivel de ruido;
- Fácil instalación y mantenimiento;
- Salida de aire (hacia 4 lados);
- Ventilador con diseño tridimensional;
- Bomba de condensados incluida con capacidad para elevar el agua hasta una altura máxima de 0,75 m;
- Funcionamiento a 4 tubos.

Descrição do Produto

Las unidades cassetes 4 vías de 4 tubos alcanzan la temperatura de confort de forma equivalente en todo el compartimento de forma rápida gracias a las 4 salidas.

GAMA DE POTENCIAS:

Enfriamiento: 1,76 kW a 10,58 kW

Calefacción: 2,92 kW a 12,62 kW

APLICACIONES:

Doméstica, restaurantes, hoteles, hospitales, hogares y otros espacios públicos.

Nota: Los convectores de ventilador de casete de 4 salidas ya llevan incluida la rejilla, el mando a distancia con infrarrojos y la bomba de condensados.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2102-0319	Fan Coil Cassette 10.5 - 4 Vias 4T
2102-0311	Fan Coil Cassette 2.2 - 4 Vias 4T
2102-0312	Fan Coil Cassette 2.5 - 4 Vias 4T
2102-0313	Fan Coil Cassette 2.9 - 4 Vias 4T
2102-0314	Fan Coil Cassette 4.0 - 4 Vias 4T

Código	Modelo
2102-0315	Fan Coil Cassette 4.4 - 4 Vias 4T
2102-0316	Fan Coil Cassette 5.1 - 4 Vias 4T
2102-0317	Fan Coil Cassette 5.5 - 4 Vias 4T
2102-0318	Fan Coil Cassette 7.5 - 4 Vias 4T

Todos os modelos sob encomenda especial.





DATOS TÉCNICOS	2.2	2.5	2.9	4.0	4.4	5.1	5.5	7.5	10.5
Caudal de aire máx. (m3/h)	510	680	850	1150	1460	1480	1720	1860	2100
Caudal de aire med. (m3/h)	440	580	730	800	1020	1040	1200	1300	1470
Caudal de aire mín. (m3/h)	360	480	600	690	880	890	1030	1110	1260
Capacidad máx. de enfri. (kg)	2,5	2,9	3,5	5,1	5,93	6,17	6,7	9,28	10,58
Capacidad media de enfri. (kg)	2,2	2,55	2,87	4,08	4,41	5,13	5,48	7,45	8,25
Capacidad mín. de enfri. (kg)	1,76	2,04	2,15	3,76	3,94	4,59	4,85	6,5	7,1
Capacidad máx. de calent. (Kw)	3,7	4,6	5,1	6,67	7,87	8,06	8,67	11,65	12,62
Capacidad media de calent. (Kw)	3,29	3,82	4,03	5,87	6,85	6,93	7,63	10,49	11,36
Capacidad mín. de calent. (Kw)	2,92	3,4	3,52	5,07	5,9	6,05	6,59	8,85	9,47
Intercambiador de frío Caudal de agua (m3/h)	0,43	0,5	0,6	0,88	1,02	1,06	1,15	1,60	1,82
Intercambiador de frío Pérdida de agua (m3/h)	22	16	24	15	17	20	22	32	38
Intercambiador calor - Caudal de agua (m3/h)	0,32	0,40	0,44	0,58	0,68	0,70	0,75	1,02	1,09
Intercambiador calor - Pérdida de agua (m3/h)	17	23	27	37	41	39	42	57	61
Fuente de alimentación (V / Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Número de filas	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Nivel sonoro (máx./med.) dB(A)	36/33	42/39	45/42	42/32	44/34	46/36	47/38	48/40	50/42
Ventilador - Potencia del motor (W)	50	70	95	170	188	198	205	197	234
Ventilador - Enfri.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Conexiones - Enfriamiento	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Conexiones - Calentamiento	25	25	25	32	32	32	32	32	32
Peso (equipamiento x embalaje x panel) (kg)	17,5/22,5/3	17,5/22,5/3	17,5/22,5/3	35/42/6	35/42/6	35/42/6	35/42/6	38/45/6	38/45/6
Dimensiones (L x A x P) - Equipamiento (mm)	575x260x575	575x260x575	575x260x575	840x300x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840
Dimensiones (L x A x P) - Embalaje (mm)	705x340x705	705x340x705	705x340x705	950x300x950	955x317x955	955x317x955	955x317x955	955x317x955	955x317x955
Dimensiones (L x A x P) - Panel (mm)	647x50x647	647x50x647	647x50x647	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950

