# Cassete 4 Vias 2 Tubos

## Principais Caraterísticas

• Altura reduzida para facilitar a instalação em espaços reduzidos;
• Permutador em cobre com alhetas em alumínio;
• Construção em aço galvanizado;
• Baixo nível de ruído;
• Instalação e manutenção facilitadas;
• Saída de ar (para 4 lados);
• Ventilador com desenho tri-dimensional;
• Bomba de condensados incluída com capacidade para elevar a água até uma altura máxima de 0,5mts;
• Funcionamento a 2 tubos;
• **Certificação Eurovent**

## Descrição do Produto

As unidades cassetes 4 vias de 2 tubos atingem a temperatura de conforto de forma equivalente em todo o compartimento de forma rápida devido às 4 saídas.

**GAMA DE POTÊNCIAS:**
Arrefecimento: 1,84 kW a 12,89 kW
Aquecimento: 3,57 kW a 17,6 kW

**APLICAÇÕES:** Doméstica, restaurantes, hotéis, hospitais, lares e outros espaços públicos.

Nota: Os ventiloconvectores de cassete de 4 saídas já incluem grelha, comando remoto por infra-vermelhos e bomba de condensados.

## Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|---|---|
| 2102-0307 | Cassete 4 Vias 2Tubos - 3.0 |
| 2102-0308 | Cassete 4 Vias 2Tubos - 3.8 |
| 2102-0310 | Cassete 4 Vias 2Tubos - 5.5 |
| 2102-0301 | Cassete 4 Vias 2Tubos - 5.7 |
| 2102-0302 | Cassete 4 Vias 2Tubos - 7.0 |
| 2102-0303 | Cassete 4 Vias 2Tubos - 7.3 |

| Código | Modelo |
|---|---|
| 2102-0304 | Cassete 4 Vias 2Tubos - 8.3 |
| 2102-0305 | Cassete 4 Vias 2Tubos - 10.4 |
| 2102-0306 | Cassete 4 Vias 2Tubos - 12.3 |
| 2199-0706 | Grelha para Cassete 4 Vias (715x715x115) |
| 2199-0712 | Grelha para Cassete 4 Vias (1035x1035x90) |



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

# CASSETE 4 VIAS



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

# CASSETE 4 VIAS

| DADOS TÉCNICOS | 3.0 | 3.8 | 5.5 | 5.7 | 7.0 | 7.3 | 8.3 | 10.4 | 12.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal de Ar máx. (m³/h) | 510 | 680 | 850 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | 2550 |
| Caudal de Ar méd. (m³/h) | 440 | 580 | 730 | 850 | 1060 | 1190 | 1360 | 1700 | 2170 |
| Caudal de Ar mín. (m³/h) | 360 | 480 | 600 | 720 | 900 | 1010 | 1150 | 1440 | 1840 |
| Capacidade Arref. máx (kW) | 3,0 | 3,70 | 4,50 | 5,7 | 7,0 | 7,27 | 8,22 | 10,39 | 12,89 |
| Capacidade Arref. méd. (kW) | 2,58 | 3,18 | 3,60 | 4,73 | 5,62 | 6,46 | 7,39 | 9,25 | 11,51 |
| Capacidade Arref. mín. (kW) | 2,16 | 2,66 | 3,06 | 3,96 | 4,72 | 5,71 | 6,54 | 8,20 | 10,21 |
| Capacidade Aquec. máx. (kW) | 4,0 | 5,1 | 6,0 | 9,66 | 11,55 | 12,42 | 13,85 | 15,58 | 17,60 |
| Capacidade Aquec. méd. (kW) | 3,6 | 4,6 | 5,1 | 8,9 | 10,1 | 11,9 | 12,6 | 14,3 | 16,2 |
| Capacidade Aquec. mín. (kW) | 3,2 | 4,1 | 4,6 | 6,1 | 9,2 | 11,2 | 11,9 | 13,2 | 15,9 |
| Caudal do primário (m³/h) | 0,52 | 0,64 | 0,77 | 0,98 | 1,2 | 1,25 | 1,42 | 1,79 | 2,21 |
| Perda de Carga no primário kPa | 14 | 15 | 16 | 23,8 | 25,2 | 27 | 31,2 | 44 | 46 |
| Número de Filas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ventilador - Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ventilador - Potência Motor (W) | 50 | 70 | 95 | 125 | 130 | 150 | 155 | 190 | 190 |
| Nível Sonoro (máx./méd.) dB(A) | 36/33 | 42/39 | 45/42 | 45/41 | 46/42 | 47/43 | 48/44 | 49/45 | 50/46 |
| Ligações - Entrada/Saída | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Ligações - Condensados (mm) | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Alimentação Eléctrica | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Peso - Equipamento (kg) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 25 | 25 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 35 |
| Peso - Embalagem (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 35 | 35 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Peso - Painel (kg) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dimensões (LxAxP) - Equipamento (mm) | 580x260 x580 | 580x260 x580 | 580x260 x580 | 840x230 x840 | 840x230 x840 | 840x300 x840 | 840x300 x840 | 840x300 x840 | 840x300 x840 |
| Dimensões (LxAxP) - Embalagem (mm) | 750x340 x750 | 750x340 x750 | 750x340 x750 | 955x247 x955 | 955x247 x955 | 955x317 x955 | 955x317 x955 | 955x317 x955 | 955x317 x955 |
| Dimensões (LxAxP) - Painel (mm) | 647x50 x647 | 647x50 x647 | 647x50 x647 | 950x45 x950 | 950x45 x950 | 950x45 x950 | 950x45 x950 | 950x45 x950 | 950x45 x950 |



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.