SLIM-C touch

Ventiloconvector Ultra-Fino

Principais Caraterísticas

- Apenas 13 cm de espessura;
- Controlador Digital touch com termostato
- Motor tipo DC
- Vasta gama de aplicações;
- Facil limpeza e manutenção;
- Baixo nível de ruído;
- Design elegante e moderno;
- Facilidade de instalação (vertical parede);
- Ligações hidráulicas à esquerda;
- Comando à distância infra-vermelhos;
- Válvula de 3 vias e bandeja de condensados.

Descrição do Produto

Ventiloconvector ultra-fino, con solo 13 cm de grosor, diseñado con un estilo simple, compacto y atractivo. De color blanco (RAL9003), permite su integración en diferentes tipos de arquitectura. El ventiloconvector SLIM Touch se basa en la tecnología de transferencia de calor por convección forzada, lo que se traduce en una disipación de calor más eficiente, en comparación con los radiadores tradicionales. Controlador digital táctil con termostato, mando a distancia por infrarrojos, válvula de 3 vías y bandeja de condensados con aislamiento térmico.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

DADOS TÉCNICOS	SLIM 20-C	SLIM 35-C	SLIM 50-C	SLIM 60-C
Caudal de Ar Mín-Máx (m3/h)	50 - 160	150 - 320	200 - 460	300 - 580
Arrefecimento - Capacidade (kw)**	0,75	1,5	2,20	3,10
Arrefecimento - Caudal de água (l/h)	142	302	453	573
Arrefecimento - Perda de Carga (KPa)	7	9	22	28
Aquecimento - Capacidade [Entrada Ar/Água: 20ºC/50ºC] (kw)	0,99	2,0	2,8	4,2
Aquecimento - Caudal de água [Entrada Ar/Água: 20ºC/50ºC] (kw)	142	302	453	573
Aquecimento - Perda de Carga [Entrada Ar/Água: 20ºC/50ºC] (kPa)	6,5	7	18,5	24,5
Aquecimento - Capacidade [Entrada Ar/Água: 20ºC/70ºC] (kw)	1,55	3,1	4,6	6,3
Aquecimento - Caudal de água [Entrada Ar/Água: 70ºC/50ºC] (kw)	162	343	471	600
Aquecimento - Perda de Carga [Entrada Ar/Água: 20ºC/70ºC] (kPa)	7	7,5	19	25
Conteúdo de Água (lts)	0,48	0,85	1,15	1,48
Pressão Máxima de Funcionamento (Bar)	10	10	10	10
Ligação Tubo Água (")	1/2	1/2	1/2	1/2
Alimentação Elétrica (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Corrente Motor (A)	0,12	0,16	0,21	0,24
Potência Entrada (W)	14	23	27	33
Nivel de Ruído Mín - Máx (dBA)	19,8 - 39	18,3 - 40	19,1 - 42	21 - 42,1
DIMENSÕES E PESO				
Compimento (mm) - A	694	894	1094	1294
Altura - Sem Pés (mm)	580	580	580	580
Profundidade (mm)	129	129	129	129
Peso Líquido (kg)	16	22	28	34
Peso Bruto (kg)	18	24	30	36
**** ENTRADA AR: BOLBO SECO: 27ºC BOLBO HÚMIDO: 19ºC ENTRADA/SAÍDA ÁGUA: 7ºC/12ºC**				

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2104-0315	Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 20-C (160 m3/h)
2104-0316	Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 35-C (320 m3/h)
2104-0317	Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 50-C (460 m3/h)
2104-0318	Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 60-C (580 m3/h)
2104-0319	Suporte chão (par) SLIM C

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.