



Ascenseur d'escalier ASIA

Aluminium

Principais Características

Composition du kit :

- Groupe motopropulseur
- Plateforme pour capteurs solaires
- 60 mètres de câble en acier
- 1 module initial de 2mt
- 3 modules de 2 m
- 1 Module de 1mt
- 1 module de 0,5 m
- 1 module articulé
- 1 module final
- 1 Support intermédiaire
- 1 Support final
- Fixations

Descrição do Produto

Nouvelle échelle élévatrice en aluminium ASIA pour une installation rapide et spécialement conçue pour le levage de capteurs solaires pour maisons individuelles, travaux de rénovation, etc.

Peut fonctionner en position verticale ou inclinée.

Capacité de charge jusqu'à 150 kg et moteur monophasé de 1,1 CV.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0190	Kit échelle aluminium ASIA avec treuil - 9.5mt
2703-0191	Kit de modules supplémentaires 2Mts ASIA

Todos os modelos sob encomenda especial.

DICE TECHNIQUE	ASIE
Charge de levage maximale (kg)	150
Vitesse de levage (m/min)	20
Puissance du moteur (KW / CV)	0,85 / 1,1
Alimentation (V/Hz)	220-240/1/50
Longueur maximale - montage vertical (m)	24
Longueur maximale - montage incliné (m)	9,5
Longueur maximale du câble - montage vertical (m)	62
Longueur maximale du câble - montage incliné (m)	33
Diamètre du câble (mm)	5
Charge de travail - WLL (kg)	294
Charge de rupture du câble (kg)	1980
Inclinaison verticale maximale (°)	24
Plage de température de travail (°C)	-20 a +40

