Controlador solar ZCS 2.0

Principais Caraterísticas

> Alimentação elétrica: 230V/50Hz/2VA;
> **2 sondas NTC100K** Tmax = 90 °C | L = 2,00 mt (acum A.Q.S);
> **1 sondas ponta metálica NTC100K** Tmax = 200 °C | L = 1,00 mt (P, solar);
> 1 saída ON/OFF (3A/230V) (bomba solar);
> 1 saída contacto livre (3A/230V) (integração);
> Fusível: T5x20 3,15A/250V;
> Índice de protecção: IP40;
> Dimensões: 120 x 80 x 50 mm;
> Consumo de energia: 2 VA.

Descrição do Produto

Os controladores de temperatura, nas diferentes gamas disponíveis, são projetados para gerir múltiplos sistemas e configurações em sistemas solares de circulação forçada.

O controlador recebe informação das sondas de temperatura e dependendo do tipo e configuração do sistema, seguindo algoritmos consolidadas de elaboração, controla todos os dispositivos de actuação para otimizar o armazenamento de água quente e a sua distribuição.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0107	Controlador Solar ZCS 2.0

Componentes

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.