Controlador solar ZCS NEO (P/Termossifão)

Sistemas Solares Termossifão | Wi-Fi

Principais Caraterísticas

• Controlo do apoio eléctrico com programa pré-definido de fábrica;
• Função de temporizador com três períodos diários;
• Recirculação de AQS por temperatura/período horário ou deteção de fluxo de água;
• Função de termostático automático para controlo da temperatura do tanque (aquecimento/arrefecimento);
• Função anti Legionella;
• Função de anti congelamento do tanque e da tubagem;
• Duas entradas para sensor NTC10K ou fluxostato (T2);
• Uma saída de relé eletromagnético protegida para **resistência elétrica até 2000W** * (Na **versão ZCS NEO**)
• Uma saída de relé eletromagnético para ligação de recirculação de AQS;
• **Controlo remoto com APP via WiFi**;
• Fornecido com um sensor NTC10K com 20 m de cabo • No manual instruções, o Layout do terminal do controlador para aquecedor elétrico de 1500W é o mesmo para 2000w (3000w indisponível)

Descrição do Produto

Controlador termostático para reservatórios de água quente com apoio de resistência elétrica, por exemplo sistemas solares em termossifão.
Permite o controlo remoto com APP via ligação WiFi.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0197	Controlador Solar ZCS NEO *

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM