

FlowBox Simples

Grupo Hidráulico

Principais Caraterísticas

• Bomba circuladora WILO ST-25/6;
• Válvula de equilíbrio com regulação de caudal de 2 a 12 lts/min;
• Válvula de equilíbrio com regulação de caudal de 8 a 38 lts/min (modelo 2703-0188);
• Válvula de fecho c/válvula de retenção e termómetro 0 • 120ºC;
• Suporte para Fixação na parede;
• Isolamento em EPP;
• Grupo de segurança com válvula de 6 bar;
• Manómetro 0 • 10bar;
• Temperatura Máx. de Trabalho: 120ºC
• Válvula de descarga e/ou enchimento;
• *Tubo flexível em inox* e *suporte de parede com válvula de stop 3/4*" para vaso de expansão até 24Lts (não incluído);

Descrição do Produto

Grupo modular de 1 ramal equipado com válvula de equilíbrio de caudal para instalação no circuito primário de sistema solares. Com um desenho compacto é ideal para instalação em espaços reduzidos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0101	Gupo Solar Flowbox Simples
2703-0188	Grupo Solar Flowbox Simples 8-38 L/MIN
2703-0155	Flexível 3/4" 50CM para Flowbox
2703-0156	Suporte de parede com válvula de stop 3/4" p/ Flowbox

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM