

Groupe flowbox DRAIN-BACK DUO

Centrale hydraulique



Principais Características

- Groupe hydraulique de déchargement du champ collecteur adaptable à pratiquement tous les modèles de collecteurs ;
- Plage d'indication du débit : 2-12 litres/min ;
- Connexions : 3/4" M;
- Réduction du nombre d'accessoires ;
- Ne nécessite pas de purgeur de vapeur ni de vase d'expansion ;

- Température max. travail: 120°C;
- Applicable aux installations ayant des besoins de débit allant jusqu'à 28 l/min ;
- Fonctionne avec n'importe quel chauffe-eau.

REMARQUE : L'utilisation du contrôleur solaire ZCS 4-V3 ou ZCS 5-V3 (vendu séparément) est obligatoire. Utilisation maximale de tuyaux de 15 m D. 15 toujours avec une inclinaison > 8° interdite horizontalement

Descrição do Produto

Le groupe de vidange est un module hydraulique à deux branches avec collecte de fluide intégrée. Il peut être utilisé avec une large combinaison de capteurs solaires et de réservoirs de stockage.

Retour: Débit avec régulation de débit et vannes de remplissage/vidange;

Circulateur à haut rendement Wilo Yonos ST 25/13 PWM ;

Vanne à boisseau sphérique DN20 avec thermomètre intégré 0 °C à 120 °C.

Advance: vanne à boisseau sphérique DN20 avec thermomètre intégré 0 °C à 120 °C ;

REMARQUE: L'utilisation du contrôleur solaire ZCS 4-V3 ou ZCS 5-V3 (vendu séparément) est obligatoire. Utilisation maximale de tuyaux de 15 m D. 15 toujours avec une inclinaison > 8° interdite horizontalement

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0401	Unité hydraulique Drain-Back Duo
2703-0128	Contrôleur solaire ZCS 4 - V3
2703-0405	Réservoir Drain-Back en acier inoxydable 8 L
2703-0406	Réservoir Drain-Back en acier inoxydable 25 L

