



Groupe Flowbox DRAIN-BACK DUO

Centrale hydraulique

Principais Características

- Groupe hydraulique de déchargement du champ collecteur adaptable à pratiquement tous les modèles de collecteurs ;
 - Plage d'indication du débit : 2-12 litres/min ;
 - Connexions : 3/4" M;
 - Réduction du nombre d'accessoires ;
 - Ne nécessite pas de purgeur de vapeur ni de vase d'expansion ;
 - Température max. travail: 120°C;
 - Applicable aux installations ayant des besoins de débit allant jusqu'à 28 l/min ;
 - Fonctionne avec n'importe quel chauffe-eau.
- REMARQUE : L'utilisation du contrôleur solaire ZCS 4-V3 ou ZCS 5-V3 (vendu séparément) est obligatoire. Utilisation maximale de tuyaux de 15 m D. 15 toujours avec une inclinaison > 8° interdite horizontalement

Descrição do Produto

Le groupe de vidange est un module hydraulique à deux branches avec collecte de fluide intégrée. Il peut être utilisé avec une large combinaison de capteurs solaires et de réservoirs de stockage.

Retour : Débit avec régulation de débit et vannes de remplissage/vidange ; Circulateur à haut rendement Wilo Yonos ST 25/13 PWM ; Vanne à boisseau sphérique DN20 avec thermomètre intégré 0°-120°C.

Advance : vanne à boisseau sphérique DN20 avec thermomètre intégré 0°-120°C ;

REMARQUE : L'utilisation du contrôleur solaire ZCS 4-V3 ou ZCS 5-V3 (vendu séparément) est obligatoire. Utilisation maximale de tuyaux de 15 m D. 15 toujours avec une inclinaison > 8° interdite horizontalement

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0401	Unité hydraulique Drain-Back Duo
2703-0128	Contrôleur solaire ZCS 4 - V3
2703-0405	Réservoir Drain-Back en acier inoxydable 8 L
2703-0406	Réservoir Drain-Back en acier inoxydable 25 L

