



Groupe FlowBox Maxi

Centrale hydraulique

Principais Caraterísticas

- Pompe de circulation solaire Grundfos 15/70-130 ; (Raccords de circulateur G1" Rp 3/4")
- Vanne d'équilibrage avec réglage du débit de 8 à 38 litres/min
- Vanne d'arrêt avec clapet anti-retour et thermomètre 0 • 160°C ;
- Support pour fixation murale ;
- Isolation EPI ;
- Groupe de sécurité avec vanne 6 bars ;
- Manomètre 0 • 10bar ;
- Température max. Température de fonctionnement : 130°C
- Vanne de décharge et/ou de remplissage ;
- Tube flexible en acier inoxydable et support mural avec vanne d'arrêt 3/4" pour vase d'expansion jusqu'à 24Lts (non inclus) ;
- Possibilité de fonctionnement avec ou sans signal PWM (Câble non fourni).

Descrição do Produto

Unité modulaire à 1 branche équipée d'une vanne d'équilibrage de débit pour l'installation dans le circuit primaire des systèmes solaires. Sa conception compacte le rend idéal pour une installation dans des espaces réduits.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0188	Flowbox Solar Group Simple Maxi (8-38l/min)

