

Regulador diferencial ZCS 5 - V3



Principais Características

- Para 36 sistemas solares con 1-2 campos de colectores y 1 a 3 depósitos de almacenamiento o piscinas;
- Control de la cantidad de energía transferida;
- Programador horario del sistema de apoyo con modo de ahorro de energía como opción;
- Pantalla iluminada con visualización de texto y gráficos;
- Varios sistemas de protección, protección del colector, protección del depósito y protección antihielo;
- DT de arranque y DT de parada del circulador con valores ajustables;
- Unidad de almacenamiento con análisis estadístico y gráfico para la monitorización permanente del sistema;
- Función especial para colectores de vacío;
- Memoria de errores y registro con hora y fecha;
- Bloqueo de menús contra modificaciones indebidas a la programación;
- Posibilidad de medición de la entalpía con aplicación del kit de medición (opcional);
- 6 entradas para sensores de temperatura PT1000;
- 2 entradas para multi-sensor (caudal y temperatura de retorno);
- 2 salidas PWM / 0-10V para circuladores de alta eficiencia;
- 3 relés de salida (2 on/off, 1 changeover);
- Se suministra con 3 sondas PT1000 (180 °C).

Descrição do Produto

Controlador diferencial con contador de energía y control de velocidad para 36 sistemas solares con uno o dos campos de colectores y hasta tres depósitos de almacenamiento o climatización de piscinas.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0143	Regulador Diferencial ZCS 5 - V3

