Regulador diferencial ZCS 5 - V3

Principais Caraterísticas

• Para 36 sistemas solares con 1-2 campos de colectores y 1 a 3 depósitos de almacenamiento o piscinas;
• Control de la cantidad de energía transferida;
• Programador horario del sistema de apoyo con modo de ahorro de energía como opción;
• Pantalla iluminada con visualización de texto y gráficos;
• Varios sistemas de protección, protección del colector, protección del depósito y protección antihielo;
• DT de arranque y DT de parada del circulador con valores ajustables;
• Unidad de almacenamiento con análisis estadístico y gráfico para la monitorización permanente del sistema;
• Función especial para colectores de vacío;
• Memoria de errores y registro con hora y fecha;
• Bloqueo de menús contra modificaciones indebidas a la programación;
• Posibilidad de medición de la entalpía con aplicación del kit de medición (opcional);
• 6 entradas para sensores de temperatura PT1000;
• 2 entradas para multi-sensor (caudal y temperatura de retorno);
• 2 salidas PWM / 0-10V para circuladores de alta eficiencia;
• 3 relés de salida (2 on/off, 1 changeover);
• Se suministra con 3 sondas PT1000 (180 ºC).

Descrição do Produto

Controlador diferencial con contador de energía y control de velocidad para 36 sistemas solares con uno o dos campos de colectores y hasta tres depósitos de almacenamiento o climatización de piscinas.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0143	Regulador Diferencial ZCS 5 - V3

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM