

CONTROLO



Cronotermostato digital sin cables para bomba de calor

Principais Caraterísticas

Emisor (por radio): • 2 pilas alcalinas de 1,5 V del tipo LR03 o AAA (incluidas); • Aislamiento de clase II; -Salida de contacto del inversor de 2 A (máx.), 230 V; • Dimensiones: 135 x 81 x 22 mm; • Índice de protección: IP 30; • Temp. Almacenamiento: -10 hasta +70° C; • Temp. Funcionamiento: 0 hasta +40 °C. Receptor: • Alimentación 230V/50Hz (+/-10%); • Aislamiento clase II; • Consumo: 0,5 VA;• Salida 3A (máx.) / 230 V; • Temperatura de funcionamiento: -5 °C hasta +50 °C; • Temperatura de almacenamiento: -10 °C hasta +70 °C; • Dimensiones: LxAxP = 102 x 54 x 25 mm; • Índice de protección: IP 44.

Descrição do Produto

Cronotermostato digital inalámbrico, para bomba de calor, para el control de la temperatura.

Alcance de radio de 100 até 300 metros en campo libre según los equipos asociados.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1901-0119	Cronotermostato Digital Semanal s/ Cables p/ Bomba de Calor

Todos os modelos sob encomenda especial.

