Válvula de Zona MÓDULO/COMPACT 2 e 3 Vias

2 e 3 Vias

Principais Caraterísticas

- Temperatura de funcionamento: -40 até 100 ºC;
- Tempo de rotação: 60 seg.(2 vias)/120 seg.(3 vias);
- Pressão máxima: 40 bar;
- Pressão dif. máxima: 6 bar;
- Alimentação elétrica: 230V~50Hz;
- Consumo: 4 VA.

Descrição do Produto

Válvula de zona módulo/compact motorizada, disponível em 2 ou 3 vias.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1605-0101	Valvula 2 Vias 1/2" Modulo/Compact
1605-0102	Valvula 2 Vias 3/4" Modulo/Compact
1605-0103	Valvula 2 Vias 1" Modulo/Compact
1605-0114	Valvula 3 Vias 1/2" Modulo/Compact
1605-0105	Valvula 3 Vias 3/4" Modulo/Compact
1605-0106	Valvula 3 Vias 1" Modulo/Compact
1605-0110	Valvula 3 Vias 2" Modulo/Compact
1605-0108	Motor para Valvula 2 Vias Modulo/Compact
1605-0109	Motor para Valvula 3 Vias Modulo/Compact
1605-0116	Corpo para Valvula 2 Vias 3/4" Modulo/Compact
SPEC-0419	Corpo para Valvula 3 Vias 1" Modulo/Compact

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM