

Stratos - D



Principais Caraterísticas

- Circuladores electrónicos de alto rendimiento con velocidad variable;
- Índice de protección IP44;
- Clase de aislamiento F;
- Modos de regulación posibles: Dp-c (presión constante); Dp-v (presión variable); Dp-T (por temperatura);
- Pantalla LCD con informaciones del funcionamiento del circulador;
- Posibilidad de mando a distancia por infrarrojos;
- Posibilidad de conexión al sistema GTC;
- Protección eléctrica del motor integrada;
- Bridas combinadas PN6/PN10 (DN32 a DN65);
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido con revestimiento por cataforesis;
- Regulación solo con un botón;
- Modo de funcionamiento nocturno;
- Control y gestión de alternancia para sistema de bombas dobles con módulos IF (no incluidos);
- Bombas dobles con posibilidad de funcionamiento en principal/reserva o en paralelo;
- Temperatura del fluido -10 °C a +110 °C.

Descrição do Produto

Bomba circuladora doble de alta eficiencia para circuitos de calefacción y climatización en viviendas unifamiliares.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-2090462	Bomba Circuladora Wilo-D 32/1-12 PN6/10
117-2090463	Bomba Circuladora Wilo-D 40/1-8 PN6/10
117-2090464	Bomba Circuladora Wilo-D 40/1-12 PN6/10
117-2090465	Bomba Circuladora Wilo-D 50/1-8 PN6/10
117-2090466	Bomba Circuladora Wilo-D 50/1-9 PN6/10
117-2090467	Bomba Circuladora Wilo-D 50/1-12 PN6/10
117-2090468	Bomba Circuladora Wilo-D 65/1-12 PN6/10
117-2087528	Bomba Circuladora Wilo-D 80/1-12 PN/10



Curva da Bomba

