


Aislamiento ARMAFLEX HT



Principais Caraterísticas

- Temperatura interior máxima: +150 °C (planchas: +130 °C)
- Temperatura del fluido mínima: -50 °C (para temperaturas superiores a los +150 °C, consulte con nuestro departamento técnico)
- Conductividad térmica a 20 °C: 0,039 W/(m·K)
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua: $\mu > 3.000$
- Reacción al fuego: DIN 4102-B2
- Comportamiento ante los rayos ultravioleta: Exposición al Xenotest ISO 4892 (500 h) Fisuras en la superficie poco considerables.

Descrição do Produto

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada. Espuma elastomérica a base de caucho sintético de alta densidad - EPDM. Color negro. Aislamiento de tuberías, depósitos y conductos de aire en: paneles solares en el exterior, tubos de automóviles, líneas de vapor, agua sobrecalentada y sistemas de temperatura combinada/híbrida. El aislamiento HT/Armaflex está destinado a instalaciones de elevadas temperaturas.

Su aplicación permite la reducción de las temperaturas superficiales hasta niveles inferiores a los 100 °C incluso con espesores reducidos, permitiendo la posterior aplicación de capas en aislamientos de menor densidad siempre que la instalación lo justifique.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0816-0101	Aislamiento HT 10x10 Tubos
0816-0405	Aislamiento HT 25x35 Tubos
0816-0307	Aislamiento HT 19x48 Tubos
0816-0308	Aislamiento HT 19x54 Tubos
0816-0310	Aislamiento HT 19x60 Tubos
0816-0311	Aislamiento HT 19x76 Tubos
0816-0312	Aislamiento HT 19x89 Tubos
0816-0401	Aislamiento HT 25x15 Tubos
0816-0402	Aislamiento HT 25x18 Tubos
0816-0403	Aislamiento HT 25x22 Tubos
0816-0404	Aislamiento HT 25x28 Tubos
0816-0406	Aislamiento HT 25x42 Tubos
0816-0305	Aislamiento HT 19x35 Tubos
0816-0407	Aislamiento HT 25x48 Tubos
0816-0408	Aislamiento HT 25x54 Tubos
0816-0410	Aislamiento HT 25x60 Tubos
0816-0411	Aislamiento HT 25x76 Tubos
0816-0412	Aislamiento HT 25x89 Tubos
0816-0501	Aislamiento Prancha Standard HT 10
0816-0502	Aislamiento Prancha Standard HT 13
0816-0503	Aislamiento Prancha Standard HT 19
0816-0504	Aislamiento Prancha Standard HT 25
0816-0306	Aislamiento HT 19x42 Tubos
0816-0304	Aislamiento HT 19x28 Tubos
0816-0102	Aislamiento HT 10x12 Tubos
0816-0204	Aislamiento HT 13x18 Tubos
0816-0103	Aislamiento HT 10x15 Tubos

0816-0104	Aislamiento HT 10x18 Tubos
0816-0105	Aislamiento HT 10x22 Tubos
0816-0106	Aislamiento HT 10x28 Tubos
0816-0107	Aislamiento HT 10x35 Tubos
0816-0108	Aislamiento HT 10x42 Tubos
0816-0201	Aislamiento HT 13x10 Tubos
0816-0202	Aislamiento HT 13x12 Tubos
0816-0203	Aislamiento HT 13x15 Tubos
0816-0205	Aislamiento HT 13x22 Tubos
0816-0303	Aislamiento HT 19x22 Tubos
0816-0206	Aislamiento HT 13x28 Tubos
0816-0207	Aislamiento HT 13x35 Tubos
0816-0208	Aislamiento HT 13x42 Tubos
0816-0209	Aislamiento HT 13x48 Tubos
0816-0210	Aislamiento HT 13x54 Tubos
0816-0212	Aislamiento HT 13x60 Tubos
0816-0213	Aislamiento HT 13x76 Tubos
0816-0214	Aislamiento HT 13x89 Tubos
0816-0301	Aislamiento HT 19x15 Tubos
0816-0302	Aislamiento HT 19x18 Tubos
1703-0110	CINTA AUTO-ADESIVA HT

Todos os modelos sob encomenda especial.

TUBO DE COBRE - REFRIGERACIÓN	TUBO DE HIERRO - NEGRO/GALVANIZADO	
10 mm	3/8"	1/8"/ 10,2 mm/ 6
12 mm	1/2"	- - -
15 mm	5/8"	1/4"/ 13,5 mm/ 8
18 mm	3/4"	3/8"/ 17,2 mm/ 10
22 mm	7/8"	1/2"/ 21,3 mm/ 15
28 mm	1 1/8"	3/4"/ 26,9 mm/ 20
35 mm	1 3/8"	1"/ 33,7 mm/ 25
42 mm	1 5/8"	1 1/4"/ 42,4 mm/ 32
-	-	1 1/2"/ 48,3 mm/ 40
54 mm	2 1/8"	- 54,0 mm-
-	-	2"/ 60,3 mm/ 50
76,1	-	2 1/2"/ 76,1 mm/ 65
88,9	3 1/2"	3"/ 88,9 mm/ 80

