


Aislamiento ARMAFLEX IT



Principais Caraterísticas

- Temperatura máxima: +105°C
- Temperatura mínima: -50 °C
- Temperatura máxima (planchas y cintas): +85 °C
- Conductividad térmica: 0,037 W/(m.K) (con temperatura media de 20 °C)
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua: $\mu > 5.000$ (μ medio=7.000)
- Reacción al fuego: (UNE 23737) M-1 (UNE 13501-1) Euroclase B-s3, d0
- Protección acústica: (DIN 4109). Efecto aislante 30 dB (A)

Descrição do Produto

Aislamiento térmico flexible resistente a la difusión del vapor de agua y de baja conductibilidad térmica. Espuma elastomérica a base de caucho sintético. Color negro. Aislamiento de tubos (incluidas las curvas, válvulas, etc.), conductos de aire, depósitos para frío industrial, refrigeración, aire acondicionado e instalaciones especiales. Producto limitado. Disponible hasta fin de existencias.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0807-0201	Aislamiento IT 9x06 R (Rollo)
0807-0202	Aislamiento IT 9x10 R (Rollo)
0806-0203	Aislamiento IT 9x12 (Tubos)
0806-0108	Aislamiento IT 6x28 (Tubos)
0806-0426	Aislamiento IT 20x06 (Tubos)
0806-0401	Aislamiento IT 20x10 (Tubos)
0806-0402	Aislamiento IT 20x12 (Tubos)
0806-0404	Aislamiento IT 20x18 (Tubos)
0806-0405	Aislamiento IT 20x20 (Tubos)
0806-0409	Aislamiento IT 20x32 (Tubos)
0806-0223	Aislamiento IT 9x140 (Tubos)
0806-0505	Aislamiento IT 30x64 (Tubos)

DATOS TÉCNICOS	TUBO DE COBRE - REFRIGERACIÓN	TUBO DE HIERRO - NEGRO/GALVANIZADO	TURBO TERMO - PLÁSTICO	METROS/ CAJA
6 mm	1/4"	- - -	-	100
10 mm	3/8"	1/8"/ 10,2 mm/ 6 DN	-	98
12 mm	1/2"	- - -	-	88
18 mm	3/4"	3/8"/ 17,2 mm/ 10 DN	-	72
-	-	- - -	20,0 mm	68
-	-	- - -	32,0 mm	40
64 mm	2 5/8"	- 63,5 mm -	63,0 mm	12
76,1 mm	-	21,2"/ 76,1 mm/ 65 DN	75,0 mm	10
102 mm	3 5/8"	31/2" 101/104 mm/ 90 DN	-	-

