

# Isolamento ACCOFLEX SE

## Aquecimento, Águas Sanitárias e Ar Condicionado



### Descrição do Produto

Isolamento altamente flexível em célula fechada, resistente à difusão de vapor de água e com baixa condutibilidade térmica. Espuma elastomérica à base de borracha sintética (FEF). Produzido em conformidade com a Norma EN 14304. Isolamento e proteção de tubagens, condutas, depósitos (incluindo curvas, acessórios, flanges, etc.) de ar condicionado, refrigeração e equipamentos em processos para prevenir a condensação e perdas energéticas bem como isolamento em sistemas de aquecimento e águas sanitárias.



Barras 2 Metros - 6mm

| Código    | Diâmetro |
|-----------|----------|
| 0820-0102 | 06x10    |

\*Sob encomenda especial



Barras 2 Metros - 9mm

| Código     | Diâmetro |
|------------|----------|
| 0820-0107* | 09x06    |
| 0820-0108* | 09x10    |
| 0820-0109  | 09x12    |
| 0820-0113  | 09x28    |
| 0820-0110  | 09x15    |
| 0820-0111  |          |
| 0820-0111  |          |
| 0820-0111  |          |
| 0820-0112  |          |
| 0820-0112  |          |
| 0820-0112  |          |
| 0820-0140  |          |
| 0820-0141  |          |

\*Sob encomenda especial



Barras 2 Metros - 13mm

| Código    | Diâmetro |
|-----------|----------|
| 0820-0115 | 13x12    |
| 0820-0114 | 13x10    |

\*Sob encomenda especial



Barras 2 Metros - 19mm

| Código     | Diâmetro |
|------------|----------|
| 0820-0124* | 19x10    |
| 0820-0123* | 19x06    |
| 0820-0125  | 19x12    |
| 0820-0128  | 19x12    |
| 0820-0126  |          |
| 0820-0126  |          |
| 0820-0127  |          |
| 0820-0127  |          |
| 0820-0129  |          |
| 0820-0129  |          |
| 0820-0130  |          |
| 0820-0130  |          |
| 0820-0131  |          |
| 0820-0131  |          |
| 0820-0132  |          |
| 0820-0132  |          |
| 0820-0133  |          |
| 0820-0133  |          |
| 0820-0145  |          |

\*Sob encomenda especial

