


# Izolatie ARMAFLEX IT



## Principais Caraterísticas

- Temperatura maximă: 105 C
- Temperatura minima: -50 C
- Conductivitate termica: 0,037 W / (mK) (cu temperatura medie de 20 C)
- Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă:  $\mu > 5.000$  (medie  $\mu = 7.000$ )
- Reacție în caz de incendiu: (UNE 23737) M-1 (UNE 13501-1) Euroclass B-s3, d0
- Protecție acustică: (DIN 4109). Efect de izolare 30 dB (A)

## Descrição do Produto

Izolație termică flexibilă în celule închise, rezistenta la difuzia vaporilor de apă și cu conductivitate termică scăzută. Pe baza de cauciuc spumă sintetică. Culoare: negru. Izolare tuburi (inclusiv curbe, supape, etc.), conducte de aer, depozite frigorifice industriale, răcire, aer condiționat și instalații speciale.

## Modelos e Preços

| Código    | Modelo                     |
|-----------|----------------------------|
| 0806-0108 | IT 6x28 Insulation Tubes   |
| 0806-0203 | Isolamento IT 9x12 (Tubos) |
| 0806-0223 | IT 9x140 Insulation Tubes  |
| 0806-0401 | IT 20x10 Insulation Tubes  |
| 0806-0402 | IT 20x12 Insulation Tubes  |
| 0806-0404 | IT 20x18 Insulation Tubes  |
| 0806-0405 | IT 20x20 Insulation Tubes  |
| 0806-0409 | IT 20x32 Insulation Tubes  |
| 0806-0426 | IT 20x06 Insulation Tubes  |
| 0806-0505 | IT 30x64 Insulation Tubes  |
| 0807-0201 | IT 9x06 R Insulation Rolls |
| 0807-0202 | IT 9x10 R Insulation Rolls |

| TECHNICAL DATA | COPPER TUBE - COOLING | IRON TUBE - BLACK/GALVANIZED | THERMAL-PLASTIC TUBE | MTS/ BOX 6MM | MTS/ BOX 9MM | MTS/ BOX 13MM | MTS/ BOX 19MM | MTS/ BOX 20/30/40MM |
|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 6 mm           | 1/4                   | - - -                        | -                    | -            | -            | -             | -             | 100                 |
| 10 mm          | 3/8                   | 1/8"/ 10,2 mm/ 6 DN          | -                    | -            | -            | -             | -             | 98                  |
| 12 mm          | 1/2                   | - - -                        | -                    | 316          | 234          | 162           | -             | 88                  |
| 18 mm          | 3/4                   | 3/8"/ 17,2 mm/ 10 DN         | -                    | -            | -            | -             | -             | 72                  |
| -              | -                     | - - -                        | 20,0 mm              | -            | -            | -             | -             | 68                  |
| -              | -                     | - - -                        | 32,0 mm              | -            | -            | -             | -             | 40                  |
| 64 mm          | 2 5/8"                | - 63,5 mm -                  | 63,0 mm              | -            | -            | -             | -             | 12                  |
| 76,1 mm        | -                     | 21,2"/ 76,1 mm/ 65 DN        | 75,0 mm              | -            | -            | -             | -             | 6 10                |
| 102 mm         | 3 5/8"                | 31/2" 101/104 mm/ 90 DN      | -                    | -            | -            | -             | 12            | -                   |

