



Izolatie DuoSolar ARMAFLEX

Principais Características

- Temperatura maximă de lucru 150 C
- Conductivitate termică la 20 °C: 0,042 W / (m.K)
- Comportamentul în caz de raze ultraviolete: testul de uzura accelerată, în conformitate cu standardul UNE ISO4892 / 2 Metoda A (condiții exterioare)

Descrição do Produto

Armaflex DuoSolar este un sistem flexibil de asamblare (tub de cupru) de profil cotat cu izolatie HT / Armaflex, care este rezistent la temperaturi ridicate (150 C). Acest produs a fost creat special pentru a fi utilizate în instalațiile de energie solară. Cu cablu senzor de temperatură integrat. Principalul avantaj al sistemului este instalarea rapidă simultană cu circuitele de alimentare și return.

Armaflex DuoSolar este un sistem de tuburi preizolate cu HT / Armaflex și protejate cu un strat polyolephin negru. Tuburi preizolate pentru conectarea diferitelor componente ale sistemelor de energie termică.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0814-0101	14x12/E2 5Copper Insulation Duosolar
0814-0102	14x15/E25 Copper Insulation Duosolar
0814-0103	14x18/E25 Copper Insulation Duosolar

Todos os modelos sob encomenda especial.

Componentes

