

Izolatie FONOBLOK

Principais Caraterísticas

- Domeniul de utilizare: 10 C o 85 C
- Conductivitate termică: la 10 C: 0,038W / (m.K)
- Certificat in conformitate cu standardul: EN14366



Descrição do Produto

Tubolit® AR Fonoblok este o polietilenă pe bază de material izolant și special conceput pentru a îmbunătăți condițiile acustice ale clădirilor. Produsul ofera o reducere a zgomotului certificată de la 34 dB (A) la 15dB (A), care elimină poduri acustice între tuburi interne a apelor reziduale sau tuburi de canalizare și structura de construcție. Flexibilitate ridicată, greutate redusă și toleranțele optimizate garantează o manipulare simpla si aplicarea produsului, inclusiv în flanșe și curbe. Rolele de lungime 15m minimizeaza pierderile de material. Cu perete de 5mm, The Tubolit® AR Fonoblok este o soluție atunci când spațiul este limitat, de exemplu, în acoperișuri suspendate sau locuri înguste.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0804-0101	TL-50/5-AR Fonobloc Insulation Tubes
0804-0102	TL-70/5-AR Fonobloc Insulation Tubes
0804-0103	TL-100/5-AR Fonobloc Insulation Tubes
0804-0104	TL-125/5-AR Fonobloc Insulation Tubes
0804-0105	TL-150/5-AR Fonobloc Insulation Tubes
1703-0106	TL-70-WF-SK Self-Adhesive Tapes

Todos os modelos sob encomenda especial.

Componentes

